

荆门市减温减压装置厂家维修保养 鲁阀阀门

产品名称	荆门市减温减压装置厂家维修保养 鲁阀阀门
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

减温减压装置主要用于供热系统，可对电站或工业锅炉以及热电厂等处送来的蒸汽的压力、温度降低到用户所需的蒸汽参数。减温减压装置根据需要分为减温减压装置、减温装置、减压装置。按蒸汽参数的高低又可分为中温中压、次高压和高温高压减温减压装置。

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

下面我们来介绍一下减温减压装置的特点，如下：

- 1、减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，调节范围大，动作平稳，减温减压装置厂家，无卡阻现象。
- 2、减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的。

减温减压装置正常运行时，在减温减压阀（减压阀）出口中心线同一水平面下游1m处测其噪声，总体噪声水平不大于85dB(A)。用户若有特殊要求，可由供需双方协商确定解决。

一体式减温减压装置是我公司设计、制造经验，并在吸收国外多种先进技术和先进结构的基础上开发成功的较理想更新换代产品。它能满足多种变工况工作的需要。其主要特点是噪音低（80dBA），流量变化范围（可调比）大（可达10%Q~Q）。

该系列减温减压装置由减压系统、减温系统、安全保护系统等组成。

减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，调节范围大，动作平稳，无卡阻现象。

减温系统采用文丘里氏加笛管喷嘴的方式，无传动部件，减温水雾化效果好，喷嘴拆装方便，便于维修。

荆门市减温减压装置厂家维修保养-鲁阀阀门由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司在特殊阀门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁阀阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：孙工。同时本公司还是从事电动阀门厂家，山东电动阀门，电动阀门原理图的厂家，欢迎来电咨询。