

上海制冷设备工程 冷藏用制冷设备

产品名称	上海制冷设备工程 冷藏用制冷设备
公司名称	上海恒飞制冷工程设备有限公司
价格	15880.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:冷藏用制冷设备 种类:冷库
公司地址	上海市普陀区兰溪路137号6楼D区631室
联系电话	021-36331599

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	冷藏用制冷设备
种类	冷库		

恒温冷库

材料新颖：冷库以玻璃钢作面板，硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料，采用先进工艺制成符合板壁，其重量轻、比强度高、隔热性能（ 0.024kcl/m.h ）耐腐蚀，抗老化（玻璃钢在海水中浸泡15年才逐渐老化），防蛀、不霉。在较低温度下使用更能显示其优越性，玻璃钢冷库填补了国内一项空白。节能保温：因冷库保温性能优越，故降温速度快、保温时间长，与其他材料生产的冷库比，可节能约30-40%。系列配套：库房板壁实行专业化生产，形成系列、互换性强。通过其不同组合，可形成多种规格和形式的库房选择，为用户充分利用现有场地和建筑空间提供了方便。目前产品有室内、室外两大类型；单间、二间、套间、多间式均可承建；冷风机或蒸发排管两种冷分配装置任选，缺水地区可专配风冷制冷机。

恒温冷库近年来，随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展，在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中，普遍推崇采用组合式恒温度室，它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式，如今组合式恒温室的使用范围越来越广，建筑规模也越来越大，目前已成为世界冷藏业发展的总趋势，具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成，夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成，中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等，其重量要比常规建材轻10%左右。恒温冷库的优点:1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板，导热系数低、强度高、隔热效果好。2、采用彩钢板为内外面板，要求无毒，无味，大方美观3、冷库布局可根据用户要求随意分隔，适用性好，选用方便。4、压缩机采用进口全封闭或引进技术生产的半封闭制冷压缩机，机组噪音低、性能可靠。5、制冷配件采用国际著名品牌配件，系统可靠性高、性能稳定。6、采用进口电气控制组件，控制精度高，故障率低。7、系统设置多重保护措施，如电机过热、电流过载、高低压、风机联锁、过欠电压、缺相、延时启动等保护功能，机组运行安全可靠。8、安装快捷，建设周期短，投资回报率高9、由于隔热板和建筑构件可以先在工厂内预制，现场进行组装，可大大缩短工程的施工周期。10、由于库板不受冻隔循环的影响，库房的降温速度不受温度的影响限制，但土建冷库是不允许的。11、由于现场安装有利于日后的维护和保养。12、采用涂塑钢板的装配冷库，可满足食品储藏的卫

生要求。 (<http://www.shfzl.cn>)