

深圳自吸泵 氟塑料自吸泵 ZX自吸排污泵

产品名称	深圳自吸泵 氟塑料自吸泵 ZX自吸排污泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

自吸泵电机能运转，但转速慢，机壳过热、有烧焦味。有可能是电机短路造成，应拆开自吸泵电机看损害的严重性修复。运转时噪声振动大。多数是轴承损坏或轴承与机壳的配合不当，需拆开电机检查，若是轴承损坏应更换；若轴承“跑外圆”，可对泵壳的配合面采用錾花处理；若轴承“跑内圆”，可对电机轴的磨损部位采用錾花处理，磨损严重的，采用先堆焊后车削的方法修复。

自吸泵自吸原理：

由于泵壳的特殊设计。其密封性能较一般的离心泵高，且电机停运后泵壳里的水不会自动排空，无密封自吸泵，电机带动涡轮高速旋转，迅速使泵内形成负压（真空）。利用大气压将水压至泵壳，后再离心扬程。所以，自吸泵的吸程不会超过一个大气压，11M左右。塑料式自吸泵需禁止空转，也就是无水运转，空转时叶轮会很快磨损。

自吸泵在确定回流孔面积时，深圳自吸泵，要综合考虑自吸时间和自吸高度的要求，新自吸泵安装时必须地脚平整，而且要放整块的隔振垫然后把泵放上在固定在地脚基础上，地脚螺栓可采用膨胀螺栓或者钢筋混凝土基础固定，如果不加以隔振固定，氟塑料自吸泵，泵运行起来震动会加大时间长了带联轴器的泵六角橡胶块就好很快磨损损坏，而联轴器就会打坏掉，震动加大并发出刺耳的声音。

深圳自吸泵-氟塑料自吸泵-ZX自吸排污泵(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

