

彩钢翻新漆的优点-彩钢翻新漆施工-廊坊铭尼防腐材料

产品名称	彩钢翻新漆的优点-彩钢翻新漆施工-廊坊铭尼防腐材料
公司名称	廊坊铭尼防腐材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇二姑院村（距廊泊路600米）（注册地址）
联系电话	13833675948 13833675948

产品详情

彩钢翻新漆的优点：

1、无毒无污染 保护环境：

水性金属漆以水为稀释剂，无毒无味、无污染、无三废，确保了环境保护和消防安全，保障了劳动者的身体健康。

2、坚韧漆膜性能优异：

水性金属漆具有硬度高、耐划伤、附着力强，耐盐雾、耐酸碱、耐水、耐油、抗紫外光、耐老化、抗低温、耐湿热，具有的漆膜柔韧性。

3、增效节能降低成本：

水性金属漆以水为稀释剂，操作简单，利用率大，可大大提高工效，单位涂装成本极低。

彩钢瓦翻新喷漆工程施工条件分析：

1、气候条件：

气候风力适合漆面作业条件，遇雨季应调整施工方式或停止施工，彩钢瓦表面涂装在良好的气候条件下进行。由于室外，风力小于五级，遇风性良好，不存在季节性施工的顾虑。

2、人员条件：

具有高空作业能力，均有丰富的高空作业经验，并经过身查，和安全技术培训，各方面合格方可作业。

3、设备条件：

喷涂设备及工具均处于良好的工作状态。

施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

彩钢瓦表面可选择人工或机械方式进行施工。

彩钢瓦屋顶喷漆翻新施工。

1、操作工序：

安全防护措施——厂房彩钢瓦打磨处理——质量检查——喷涂底漆一道——质量检查——喷涂面漆一道——工程验收。

2、基层处理

底层清除工艺：

基层表面的处理，施工前对彩钢瓦采用机械除锈方式，应采用角项磨光机、钢铲、钢丝刷、锉等工具，把所有死角清理干净，钢材表面不允许存留可清除的轧制表皮，必须无焊渣、焊疤、灰尘、油污、锈层等，处理等级应达到st3级即：处理后的金属表面无可见的油污，并且没有附着不牢氧化皮、铁锈等附着物。用电动磨光机整体处理基体，以便增加涂层的粘结力。用毛刷干净抹布擦去基层尘埃等附着物。厂房彩钢瓦处理自检、检查合格后，请甲方现场代表及监理检查合格后应即交刷漆班，不得受潮，污染或过夜，必须在12小时内涂装底漆。厂房屋面彩钢瓦翻新喷漆施工，保证颜色不脱色五年以上；不生锈五年以上。

3、防腐层质量检验

防腐层全部喷涂完成并固化后，进行外观、厚度、表面检查，并对检查出的缺陷修补至合格。

外观检查。

1)用目测检查。

2)防腐层表面应平整、光滑、无漏喷涂处。

1、涂装漆膜厚度地匀匀。

2、无皱皮、淌坠和起泡。

3、色泽分布一致

4、附着性良好，看面整洁。

5、施工现场维护良好。

6、甲方设施无滥用损坏。

