

拉链 树脂拉链定制 爱必思拉链

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 拉链 树脂拉链定制 爱必思拉链 |
| 公司名称 | 爱必思拉链（广东）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博罗县园洲镇李屋村白马东路 |
| 联系电话 | 13828867887 13828867887 |

产品详情

拉链是什么材料做的

拉链是什么材料做的

“ 拉链是由尼龙、树脂、金属材料做成。拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。拉链由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件，用于连接开口的边缘，有一滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭。拉链由链牙、拉头、上下止或锁紧件等组成。其中链牙是关键部分，它直接决定拉链的侧拉强度。一般拉链有两片链带，每片链带上各自有一列链牙，两列链牙相互交错排列。拉头夹持两侧链牙，借助拉攀滑行，即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。拉链由初的金属材料，单一品种单一功能向多品种多规格综合功能发展，由简单构造到如今的精巧美观，五颜六色，经过了漫长的演变过程。

拉杆箱的拉链坏了怎么自行修复

拉杆箱的拉链坏了怎么自行修复

- 1、 拉链链齿缺失。如果只是缺失很少一部分链齿，那么，你可以准备一些订书针和手钳，然后把订书针做成和链齿一样的形状放置在拉链上，固定好就可填补上缺失的部分了。但如果链齿缺失过多，建议重新换个质量好点的拉杆箱，不管是拉链的质量还是箱体的质量，都应该选择耐用型的。
- 2、 拉链拉开、闭合不顺畅。通常，出现这种情况都是因为拉链的超负荷张开度不能舒畅的拉动，这也是我们常见的一种拉链故障问题。建议你使用蜡烛或者是铅笔的粉末，涂在拉链上增加拉链的润滑度，然后基本上就可以解决这问题了。
- 3、 更换拉杆箱的拉链。拉杆箱上的拉链，其缝制工艺一般是非常静谧的，并且拉链的的缝合处，都收拾在拉杆箱的内饰布里面，所以更换拉链还是挺麻烦的一件事，拉链，如果你没有把握能修复，那么建议

开周边修拉链的小店进行更换，防水拉链定制，或者找品牌的售后服务。

双头拉链怎么安装所需工具：两个拉链。

- 1、先用手抓住衣服的领子，暴露出拉链条的末端，取下坏拉链。
- 2、先安装个拉链，如图红圈处所示，让拉链头朝下安装到拉链条上。
- 3、个装上了。
- 4、再安装第二个拉链，如图红圈处所示，让拉链尾朝下安装到拉链条上
- 5、第二个装上了，树脂拉链定制，这样两个拉链就都装好了。

扩展资料：

拉链的保养：

拉链不能拉得太急、太猛；不能崩得太紧；保持干燥，防止和酸、碱东西接触；拉链发涩，可涂点蜡，轻轻拉几下，即可；

铝合金的拉链较易受腐蚀，隐形拉链定制，因此应保持干燥，切勿受潮，以防铝齿生成白色的氧化物，日久还会蚀坏拉链，影响使用，同时也要注意不与碱性和酸性的物质接触。

带拉链的各种箱包、口袋或皮夹，不要装得过满，不然容易使拉链造成“破肚”、“脱齿”、歪斜和布软等现象。

平时使用时，要注意拉链上有无“破肚”、“脱齿”、歪斜等毛病，有这些毛病要及时修理，不要再硬拉。

拉链-树脂拉链定制-爱必思拉链(诚信商家)由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东惠州的拉链等行业积累了大批忠诚的客户。爱必思拉链带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！