

金属拉链定制 爱必思拉链 拉链

产品名称	金属拉链定制 爱必思拉链 拉链
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

产品详情

怎么装隐形拉链头

怎么装隐形拉链头

缝纫材料：隐形拉链、线、剪刀、别针、隐形拉链压脚、拉链压脚和服装。

缝纫步骤：

- 1、安装前先看下，拉链的齿与布是卷在一起的。缝制的时候先要把它舒展开来。为了能让拉链的齿与布能舒展开，我们用熨斗烫平。
- 2、把衣服右侧面对称。拉链正面朝下放置在织物上。在这里，离开约1/4之间的拉链和织物的边缘，因为卡扣带很薄的。使用卷尺来测量下，以确保拉链齿的线缝。在这种情况下，5/8缝。
- 3、把拉链平行放置的于服装上，并用别针固定好。
- 4、插入缝纫机上，树脂拉链定制，降低隐形拉链压脚。确保拉链齿在压脚的左槽位。
- 5、缝合固定好的拉链。慢慢地缝，有助于防止织物褶皱。缝好拉链到达终点时，再缝1/2英寸的倒缝。
- 6、缝制别侧的拉链，如图固定好拉链与服装。
- 7、缝制另侧拉链的时候，安装不好很容易扭曲，因此，缝制前，仔细检查拉链，合上拉链，以确保拉链能正常使用。
- 8、确保拉链的齿是在右侧的压脚槽里。
- 9、检查拉链安装是否牢固平整，试拉同下。然后用熨斗烫平整拉链位置。

10、缝制服装安装拉链旁的其余部分接缝处。先用别针固定好。

11、取下隐形拉链压脚，更换上标准的拉链压脚。拉链放置在压脚左侧位。进行缝制作其余部位。

12、看下反面的缝合线，拉链，还是有点交错，没事的，这样正面的拉链看起来效果还是不错的。如果能地重合缝线的话，那是的。

用铅笔笔头摩擦拉链

用铅笔笔头摩擦拉链

1用铅笔摩擦拉齿的两面。一手固定住拉头，一手不停地用铅笔头摩擦拉齿，金属拉链定制，直到拉齿上留下明显的石墨痕迹。重点摩擦拉齿相交处，也就是大多数拉链被卡的地方。轻轻摩擦即可，太使劲会折断笔头。从笔尖脱落的石墨颗粒会覆盖拉齿的边缘，让拉齿更容易开合。

2试着移动拉链头。数次缓慢、稳定地移动拉头，测试拉链是否恢复正常。刚一用力，拉链应该就能立刻滑动起来。后别忘了洗干净手，并用厨房纸巾擦掉石墨，防止拉链周围的布料被弄脏。

3重复几次，直到链头开始松动。如果铅笔涂抹法不能立刻，建议你多试几次。也许头一次涂抹后，拉齿上的石墨不够多，所以拉链动不起来。不要放弃，交替着摩擦和来回移动拉头，拉头会慢慢松动的。

包包拉链坏了怎么修理

1、拉链坏了，可以先检查一下是不是拉链的锁头松了，如果松了，可以用手捏一下，隐形拉链定制，捏紧，也可以用钳子夹紧锁头。这样也可以让拉链得以重新使用，这个捏紧和夹紧，需要大家细心一点，以防止造成拉链的更严重损坏。

2、拉链拉不动，如果锁头没坏，检查一下拉链锯齿牙子，如果锁头和锯齿牙子都没有问题，那就可能是拉链用久了比较涩，在拉链上涂抹一点肥皂或蜡，能让拉链顺滑。

3、如果拉链的锁头和拉链锯齿牙子都损坏了，这种情况，建议大家把包包拿到裁缝店或者皮具店，让师傅更换一个拉链即可。

包包拉链的损坏，需要的修复，特别是品包包的拉链损坏，更换拉链更需要更换。的皮具维修师会为包包更换近似的拉链，再按照原线路缝合，保持包包的原有造型

金属拉链定制-爱必思拉链-拉链由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱必思拉链——您可信赖的朋友，公司地址：博罗县园洲镇李屋村白马东路，联系人：邹小虎。