

南京消防沟槽管件 消防沟槽管件安装 晋永星消防

产品名称	南京消防沟槽管件 消防沟槽管件安装 晋永星消防
公司名称	浙江晋永星消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市星发街336号
联系电话	17376513579 17376513579

产品详情

沟槽管件消防沟槽管件

管沟管件包含二种商品：(1)起连接和密封功效的管件有刚性接头、柔性接头、机械三通和沟槽法兰；(2)起连接过渡作用的管件有弯管、三通、四通、偏心异径管、盲板阀等。起连接和密封功效的管沟连接管件主要是由密封硅胶圈、卡箍和锁紧螺栓三部分组成。坐落于里层的塑胶密封圈放到被连接管路的两侧，与事先卷好一点的凹形槽一致，之后在塑胶密封圈的外界扣起来一个夹子，再用两个螺栓紧固。因塑胶密封圈及卡箍设计方案与众不同的密封构造，使槽形连接器具有较强的密封性能，其密封性能随管道压力的增加而提升。

沟槽件消防沟槽管件

1.用切割机将钢管按必须长度激光切割，用水准仪查验切口断面，保证切口断面与钢管中心线竖直。切口若是有毛边，消防沟槽管件施工，运用磨光机打磨抛光光洁。2.将要生产加工沟槽的钢管搭建在滚槽机和滚槽机尾架子上，用水准仪抄平，使钢管处在竖直方向。3.将钢管生产加工端断面紧靠滚槽机，使钢管中心线与滚轴面竖直。4.慢慢压下去。液压千斤顶，使上压辊贴紧钢管，启动滚槽机，使滚轴旋转一周，这时特别注意钢管断面是不是仍与滚槽机贴紧，假如未贴紧，应调节管道至水准。假如已贴紧，缓缓压下去液压千斤顶，使上压辊匀称挤压成型钢管至预订沟槽深层才行。5.关机，用千分尺查验沟槽深度和总宽，确定符合规定条件后，将液压千斤顶卸压，取下钢管。

管道组对、夹箍的衬垫查验与润化：管道在组对安装前，消防沟槽管件价格，应查验所使用的夹箍衬垫的型号规格、规格型号要符合设计方案与产品规定；夹箍的衬垫安装时，需在衬垫的边缘和侧面擦抹层析润滑液，然后将衬垫吸在一侧管道上，确保衬垫不外伸管端，待另一侧管道对口及时后，消防沟槽管件安装，将衬垫安装及时，衬垫不可延伸至任何一个槽中。管道的夹箍外壳安装：管道及管材

在组对安装前，也应当查验所使用的夹箍外壳的型号规格、规格型号要符合设计方案与产品规定；夹箍外壳安装时要先拆下来夹箍外壳上在其中一端的一只地脚螺栓，随后吸在管道上衬垫的外面，挪动夹箍外壳，使夹箍外壳两条筋与管沟符合，再插进地脚螺栓定位，南京消防沟槽管件，待查验管道安装的同轴度或管道的三通、弯管与阀类安装、打开方位均满足设计施工图标准时，即可轮着、匀称地面上紧两边螺母，保证管道的夹箍外壳两根筋与管道管沟匀称、密切触碰，充分保证其管道夹箍接口的密闭性、强度与硬度做到设计与产品技术要求；

南京消防沟槽管件-消防沟槽管件安装-晋永星消防(推荐商家)由浙江晋永星消防科技有限公司提供。“消防设备,消防工程,”选择浙江晋永星消防科技有限公司，公司位于：杭州市星发街336号，多年来，晋永星消防坚持为客户提供好的服务，联系人：张家华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晋永星消防期待成为您的长期合作伙伴！