

成膜剂二丙二醇甲醚 上海敏晨 二丙二醇甲醚

产品名称	成膜剂二丙二醇甲醚 上海敏晨 二丙二醇甲醚
公司名称	上海敏晨化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993 13801634993

产品详情

二丙二醇甲醚偶联剂

偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质，其分子结构的特点是分子中含有化学性质不同的两个基团，一个是亲无机物的基团，易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团，能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。因此偶联剂被称作"分子桥"，用以改善无机物与有机物之间的界面作用，从而大大提高复合材料的性能，如物理性能、电性能、热性能、光性能等。

偶联剂用于橡胶工业中，可提高轮胎、胶板、胶管、胶鞋等产品的耐磨性和耐老化性能，二丙二醇甲醚的优势，并且能减小NR用量，从而降低成本。偶联剂在复合材料中的作用在于它既能与增强材料表面的某些基团反应，又能与基体树脂反应，在增强材料与树脂基体之间形成一个界面层，二丙二醇甲醚，界面层能传递应力，成膜剂二丙二醇甲醚，从而增强了增强材料与树脂之间粘合强度，提高了复合材料的性能，同时还可以防止其它介质向界面渗透，改善界面状态，有利于制品的耐老化、耐应力及电绝缘性能。

车用防冻液配方

冻液配方一重量比，各组成成份的百分比为：去离子水30-65.5%、乙二醇30-60%、壬二酸二辛脂1-10%、二乙二醇单甲醚1-10%、三聚磷酸钠0.2-0.3%、多聚磷酸钾0.4-0.5%、酸盐1.1-1.2%，磷酸二氢铵0.2-0.4%，次磷酸钾0.2-0.4%，亚磷酸钠0.3-0.5%，此种方法具有冰点低、防腐、阻垢、高沸点、阻燃等特点。配方二原料：水(软化水或蒸馏水)、乙二醇、磷酸氢二钠制作：乙二醇和水以1:1.5的比例(质量比)兑到一起，加入适量的磷酸氢二钠，再加一点天蓝色的颜料OK。

重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV涂料）等绿色涂料产品

。因此环氧地坪也逐步向环保化发展，从溶剂型环氧地坪发展到无溶剂型环氧地坪，再到水性环氧地坪的应用。

水性环氧地坪施工过程无毒无味。1、普通环氧地坪以有机物作溶剂，会挥发少量的臭味。2、水性环氧地坪以水作溶剂，无味、无污染，同时用水调粘度，施工方便。

水性环氧地坪涂层光亮较暗。水性环氧地坪涂层性能和普通环氧地坪相近，性能满足使用要求，水性环氧地坪涂层光亮较普通环氧地坪差。

成膜剂二丙二醇甲醚-

上海敏晨(在线咨询)-二丙二醇甲醚由上海敏晨化工有限公司提供。上海敏晨化工有限公司是上海 普陀区 化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海敏晨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海敏晨更加美好的未来。