

# 利企环保烟气消白设备 球团厂烟气消白设备 烟气消白设备

产品名称	利企环保烟气消白设备 球团厂烟气消白设备 烟气消白设备
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 热管式GGH烟气消白设备

在除尘器或者进脱硫塔前面的高温烟气段、湿式电除尘器后面各增加一套GGH或者MGGH设备；在高温烟气段经过GGH或者是MGGH换热后，将换热后得到的热量传递到低温段，将低温段烟气温度提高，使得烟气温度提升而达到“脱白”效果。

高温烟气段与低温烟气段布置在不同侧，那么此时就需要在高温烟气段和低温烟气段布置各设置一套换热装置，这样的情况下，中间经过了一段距离后，烟气消白设备制造，会有热损失，MGGH烟气消白设备，因此需要外部热源进行补充。热源的补充有几种形式：一种是蒸汽，这是经济的形式；一种是电辅热，即采用电加热进行升温。

### 热管式低温烟气消白设备

2017年8月28日，浙江省环保厅发布了浙江省强制性地方环境保护标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（征求意见稿），重点提到：

- 1.自本标准实施之日起，新建燃煤发电锅炉，球团厂烟气消白设备，颗粒物排放限值执行5mg/Nm<sup>3</sup>。
- 2.现有300兆瓦及以上发电机组配套的燃煤发电锅炉，烟气消白设备，颗粒物排放限值执行5mg/Nm<sup>3</sup>。

3. 现有单台出力300兆瓦以下发电机组（不含300兆瓦）配套的燃煤发电锅炉以及其它锅炉，颗粒物排放限值暂时执行10mg/Nm<sup>3</sup>。执行5mg/Nm<sup>3</sup>的时间待定。

4. 所有本标准适用范围内的锅炉，氮氧化物执行50mg/Nm<sup>3</sup>，硫执行35mg/Nm<sup>3</sup>。

5. 位于城市主城区及环境空气敏感区的燃煤发电锅炉应采取烟温控制及其他有效措施消除石膏雨、有色烟羽等现象。

烟气冷凝器（烟气脱白）

烟气加热器（烟气消白）

热管式低温烟气消白设备

我公司技术特点与优势

联锁、保护与报警，保证连续、稳定运行

根据系统工艺流程设置必要的联锁保护功能，有效的联锁能使设备在事故工况下自动切断。此外，事故工况能立即通过报警系统提示设备运行操作人员，紧急情况下可以由自动切换为手动操作。

装置中重要的设备设计有可靠的联锁保护系统，对重要信号冗余设置，联锁信号的交换通过硬接线进行。

利企环保烟气消白设备(图)-球团厂烟气消白设备-烟气消白设备由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。利企环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！