高温烟气节能器咨询 芜湖高温烟气节能器 利企环保烟气节能器

产品名称	高温烟气节能器咨询 芜湖高温烟气节能器 利企环保烟气节能器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气余热回收器

燃气锅炉设备,安装在烟道口,烟气回收加热生活用水或锅炉补水。其构造下部是烟道,上部为水箱,中间有隔板,高温烟气节能器咨询,水箱有进出水接口和排污口。工作时,烟气流经热管余热回收器

超导热管锅炉烟气余热回收器是燃煤,油,高温烟气节能器技术,气锅炉余热回收的设备, 安装在锅炉烟口或烟道中,将烟气余热回收后加热空气,热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其结构如下 图...

烟气余热回收器主要适用于:回收废弃烟气中的热量,可回收成热水、热气、热风等

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式高温烟气余热回收器

在纺织印染行业中的应用:

- (1) 定型机余热回收,芜湖高温烟气节能器,以一台力根定型机配LQDR余热回收设备为例,年经济效益可达20万元。
- (2) 印染热污水余热回收。

(3)锅炉烟气余热回收,以一台250万大卡导热油锅炉配LQGR蒸汽发生器为例,每小时可产蒸汽0.5吨。

锅炉可按照不同的方法进行分类。锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等;按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉。

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式烟气换热器 (余热回收)

热定型机是纺织染整行业中主要耗能设备之一。热定型机是利用热空气对织物进行干燥和整理并使之定型的装置。热空气的供给方式有多种途径,可以直接在定型机内燃烧煤气或轻柴油,高温烟气节能器厂家,也可以用循环导热油或蒸汽加热,或者电加热。

一般热定型机内所需热风温度约为200 左右。热定型机的废气温度一般在170 左右,大量余 热被排入空气。如果加上燃料燃烧损失以及机体散热损失等,经估算输入热定型机的热量有90%以上由 排气散入大气。

真正处理织物所消耗的热量只占了输入定型机热量的2.9%。散失的热量不仅浪费能源而且造成环境的污染。因之热定型机的余热回收是势在必行的。余热回收产生的蒸汽可用于染烫衣。

热水型烟气换热器

热风型烟气换热器

高温烟气节能器咨询-芜湖高温烟气节能器-利企环保烟气节能器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,利企环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创**。相关业务欢迎垂询,联系人:魏总。