

## Teflon PFA科慕440HP熔融温度308

产品名称	Teflon PFA科慕440HP熔融温度308
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	205.00/千克
规格参数	特性:高刚性 高纯度 性能:熔融指数16.5 型号:PFA 440HP
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

Teflon PFA科慕440HP熔融温度308

美国杜邦 PFA 451HP-J高纯度 挤出成型

美国杜邦 PFA 940HP 高刚性 高延展性 高抗应力裂纹

美国杜邦 PFA 950HP 高刚性 高延展性

美国杜邦 PFA MP-102 非粘性 耐酸性 高耐腐蚀

美国杜邦 PFA MP-310 非粘性 耐酸性 防腐蚀

美国杜邦 PFA MP-501 耐磨性优良 耐腐蚀

PFA物料性能

1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。

2、长期使用温度-196--260摄氏度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中很低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。

- 3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。
- 4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，伸长率可达100-300%。介电性好，耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
- 5、适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
- 6、高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。