# 东阳铝合金门窗 东义铝合金门窗定做 铝合金门窗厂家

产品名称	东阳铝合金门窗 东义铝合金门窗定做 铝合金门窗厂家
公司名称	东阳市白云陈九辉铝合金门窗加工点
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市东阳市白云街道麻车村
联系电话	15258920906 15258920906

## 产品详情

我公司经营以别墅,园区,家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

## 1.中悬窗

中悬窗具有大的开启面积,适用于需要在面积通风的建筑,如厂房,体育场等公共场所,既其传统的风格,又有的技术,中悬窗配件经济性能好,安装简便,整窗自然,大方,极具有时尚装饰性。家中阁楼也很适合使用中悬窗。

#### 2.立转旋窗

立转旋窗转动轴位于上下冒头的中间部位,窗扇可以立向转动。这种窗通风、挡雨效果较好,并易于窗扇的擦洗,但是构造复杂、防止雨水渗漏性能差,故不多用。

我公司经营以别墅,园区,家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

### 一、铝合金门窗的传热系数

传热系数是指在一定时间段内通过门窗的单位面积的传热的多少。如果传热系数数值越大,说明在冬天的时候通过门窗而损失的热量就会越大。

## 二、铝合金门窗的气密性

气密性主要是指在闭合门窗状态下能够阻止空气的渗透的能力。气密性等级的高低能够直接影响室内的

热量损失大小,以及室外温度对室温产生的影响,门窗产品的气密性等级越高,则可以保证室内热量损失就越少,相对的室外温度对室内的影响也越小。

我公司经营以别墅,园区,家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

## 框扇结构要求

1. 组角:组角是关系到门窗整体性的重要工序。

抹胶工艺:一般情况下应采用角码抹组角胶工艺,窗角禁止未抹胶即挤压成型。

注胶工艺:组角亦可采用角码导胶槽注胶孔双组份注胶

角片工艺,保证角部强度要求,确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。