## 4326369康明斯氧传感器批发济南信发汽配

产品名称	4326369康明斯氧传感器批发 济南信发汽配
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-1 02
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

尿素泵当尿素压力传感器信号线路虚接时,实际尿素压力已经非常大、但是压力传感器输出压力信号较低,此时、ECU会加大尿素泵电机转速,而由于系统实际压力太大,导致尿素泵电机转不动,此时也会导致故障的报出;是否会同时报出尿素压力的故障、要看系统标定和具体情况。

- 2、故障报出原理:
- 1) 尿素泵转速由ECU发送的PWM信号控制,一定的PWM占空比对应一定的转速;
- PS:占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例
- 2) 当泵的实际转速与设定转速偏差超过300rpm并超过5s, 尿素泵内部PCB已经确认转速偏差故障, 尿素泵PCB并将尿素泵控制信号线拉低5s, ECU检测到这一信号后识别到转速偏差故障, 将故障进行复位操作, 辽阳4326369康明斯氧传感器, 并记录1次偏差故障, 但是此时不会报出故障码

尿素泵清洗机在长期的作业过程中发生一些工作故障也是在所难免的,当尿素泵清洗机发生故障时,432 6369康明斯氧传感器价格,操作者应依据不同故障现象,仔细查找原因,及时解决问题。下面我们主要 介绍一些尿素泵清洗机常见的故障以及排除方法。

- 一、尿素泵清洗机在运行的过程中如果出现异常的尖叫声,4326369康明斯氧传感器批发,大部分原因是由于电机轴承缺油导致的。这时我们只要在电机的注油孔注入普通黄油就可以解决,这种情况发生的不多。我们在尿素泵清洗机定期检修维护时给予补充就可。
- 二、尿素泵清洗机在启动后,出现压力不稳定或时有时无,这里多数原因是高压水泵或进水管路内吸入了空气所导致的,这时需要检查水源的压力是否足够,进水过滤器是否堵塞,4326369康明斯氧传感器厂家,如果发现进水滤网堵塞,将滤网取下用水清洗就可以了。

三、尿素泵清洗机在运行的过程中有一定的工作压力但是调不到设备的额定压力或者说压力只停留在一定范围内而不能上升,在这种情况下,首先要判断高压喷嘴的孔径是否匹配。如更换高压喷嘴后压力仍然上不去,这时需要查看调压阀是否调到位了,如果在排除这两种情况下故障依旧,这说明泵内密封组件(水封)损坏或者是活塞损坏,这种情况需要联系厂商协助维修。

四、尿素泵清洗机在正常运转一定时间后压力降低,这种情况首先要检查高压喷嘴是否严重磨损,普通压力设备的高压喷嘴基本上不会出现磨损现象,因为我们所配的高压喷嘴都进行过热处理。而超高压设备的高压喷嘴就难以保证了。其次需要分别检查调压阀和水泵内部的密封组件。

## 汽车分析尿素喷嘴堵塞的原因

汽车尿素的学名是柴油机尾气处理液。应用于柴油发动机中。它是一种使用在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。由于各国的门提出进一步减少柴油机排放放的氮氧化物污染物。国内俗称欧IV标准,下面我们就谈一下车用尿素使用过程中要注意的事项。

- 1.定期检查尿素罐尿素液液位,及时补加尿素溶液。车用尿素溶液的消耗量为柴油消耗量的4%-6%,根据行程,估算尿素溶液用量,必要时随车携带足量的桶装尿素液。
- 2.车用尿素溶液加注时,应该使用的尿素溶液加注管,防止杂物混入。
- 3.车用尿素溶液具有碱性,有一定的腐蚀性,应避免尿素溶液接触金属(不锈钢除外),这些材料会和 车用尿素溶液中微量氨反应生成影响SCR工作的化合物。
- 4.车用尿素溶液在运输和存储过程中,应该避免光照和高温,运输和存储温度为-5~25。车用尿素溶液在-11 低温时会析出尿素结晶,加注尿素溶液时,用<30 的温水化开结晶,不影响车用尿素溶液的正常使用。
- 5.车用尿素溶液的消耗量与耗油量与车载SCR系统有一定的关系。
- 6.发动机熄火至少30S内不要关闭车辆总电源,SCR系统将在管道排除残余的车用尿素溶液,以避免结晶堵塞喷嘴。

## 4326369康明斯氧传感器批发-

济南信发汽配由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司为客户提供"传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位"等业务,公司拥有"博世,博立信,森萨塔,sensata,司库伯,"等品牌,专注于三元催化器等行业。,在山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:罗经理。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家,氮氧传感器生产厂家,森萨塔氮氧传感器的厂家,欢迎来电咨询。