

# 海鹏帆布 防水帆布材料 亳州防水帆布

产品名称	海鹏帆布 防水帆布材料 亳州防水帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

### 防火门的应用场所

防火门是用防火阻燃材料制成的具有耐火稳定性、完整性和隔热性的门，主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处，平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，并在正送风系统工作时起密封的作用。在消防技术日益成熟的今天，亳州防水帆布，有防火要求的建筑都有防火门的身影，目前国内的绝大多数防火设计规范均明确要求采用防火门。

为什么防火门在消防设计中占有如此重要的地位？原因主要在于：当建筑物没有合理的防火门配置时，可能会使小火蔓延从而引发重大事故。

防火门在阻止火灾蔓延中起到了极其重要的作用。因此，防火门在生产、工程应用、监督上就必须有一套完善的管理手段。这样才能使防火门在工程中发挥其应有的作用。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，防水帆布价格，货场盖布

### 防火毯使用方法

1、使用防火毯将被保护物品或场地完全包裹或隔离；

2、用于紧急救火时，将防火毯完全覆盖在火焰上将火扑灭，或用防火毯包裹被救对象，迅速逃离。

### 广州帆布定做教您测量帆布密度的两种方法

帆布织物密度的盘算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，间接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的老本和消费效力的大小。

### 广州帆布定做教您测量帆布密度直接测试法

这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），防水帆布材料，而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，耐磨防水帆布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，海鹏牌车篷布自盖系统

海鹏帆布(图)-防水帆布材料-亳州防水帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市海鹏帆布有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为棉类系列面料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防火帆布定制，防水帆布批发，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。