

# 杭州不锈钢风管公司 杭州不锈钢风管 鑫希通风

产品名称	杭州不锈钢风管公司 杭州不锈钢风管 鑫希通风
公司名称	杭州鑫希通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区戴村镇郁家山下村郁家山下401号6幢
联系电话	13372559655 13372559655

## 产品详情

### ?风管的连接杭州不锈钢风管

风管的连接1、法兰密封垫片料采用闷热，韧性好的原材料，法兰垫材尽量避免接头，接头形式选用梯形，接口处应涂密封剂。2、法兰连接时，先垫好垫材，杭州不锈钢风管公司，并把2个法兰先向正，穿上几个螺栓并拧上螺帽不必扭紧，再换尖冲塞入没上螺栓的丝孔中，把两个丝孔撬正，直至全部螺栓都穿上后，扭紧螺栓。紧螺栓时要十字交叉逐渐均匀扭紧。3、风管连接之后，以两边法兰为标准，查验风管连接是不是竖直。4、不锈钢板风管法兰连接的螺栓，宜同材料的不锈钢做成，用通用型的，杭州不锈钢风管，应喷涂涂料。5、铝合金板风管连接选用热镀锌螺栓，在法兰两边垫热镀锌密封圈。6、非金属材料风管法兰连接，两法兰端口应平行面严实，法兰螺栓两边需加热镀锌密封圈。7、复合材质风管选用法兰连接时，应该有防冷“热桥”对策，连接法兰的螺栓应均衡扭紧，其螺丝宜在同一侧。

### ?风管杭州不锈钢风管

风管，主要是用于气体运输和分布的管道系统。有复合型风管和无机风管二种。复合型风管以Durkduct风管为首。可按照横截面形状材质分类。风管制做不锈钢板风管制做要在咬口缝、螺栓缝、法兰反边四角等间隙处涂上密封胶（如酸性玻璃胶）。涂密封胶前要消除表面灰尘和油渍。按断面外形，风管可以分为环形风管，方形风管，扁圆形风管等几种，杭州不锈钢风管厂家，在其中环形风管摩擦阻力少但相对高度规格较大，制做繁杂。因此运用以方形风管为主导。按材料，杭州不锈钢风管，风管可以分为金属材料风管，复合型风管，高分子材料风管。

对任何尺寸系统软管风管，先向风管开展透光后方可开出风口。风管起吊环节中，两边未相接处必须使用石棉布封死，防止尘土步入。防火阀安装规范：防火阀与墙面间的间隔不得超过200mm，大周长b 630的防火阀设定独立抗震支架通风空调系统风管法兰密封性垫片采用橡胶垫，排烟系统或通风兼排烟系统风管法兰密封性垫片采用硅钛金属橡胶垫，厚度3mm~5mm。垫片采用契形钢筋搭接，垫片的总宽是与法兰同宽，垫片不可以闯进风管内部结构，防止扩大摩擦阻力危害自然通风，针对显著的垫片应进维修。

杭州不锈钢风管公司-杭州不锈钢风管-鑫希通风由杭州鑫希通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州鑫希通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!