

YBS防水拉链定制 拉链 爱必思拉链

产品名称	YBS防水拉链定制 拉链 爱必思拉链
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

产品详情

双向拉链的好处有哪些

双向拉链的好处有哪些

双向拉链的好处有哪些？首先，双向拉链是一种装饰品，其次，双向拉链比单像拉链经用，YBS防水拉链定制，不管是对于链条还是拉丝来说，第三，双像拉链使用起来方便。拉链，在日常生活中经常见到，也是生活不可或缺的东西。衣服，箱包，甚至鞋子也有拉链一席之地。拉链方便了人们生活的同时也是一种时尚的装饰品。有时衣服长，坐下的时候可以把下面的拉链往上拉，坐下来比较舒服。

如何安拉链头？

如何安拉链头？

准备材料：拉链布带、拉链头、打火机、钳子、拉链上下止。

- 1、在装拉链头之前需要用打火机将拉链布带的下沿烧一下，确保布带不会脱边。
- 2、将拉链头对齐拉链，大头朝上，窄头对准拉链后压入拉齿中，用手扭住布带的两头，稍微用力将布带向外拉，这样拉链头就能随着张力向下滑入拉齿中。
- 3、随着双手逐渐拉开布带，拉链头也就完全滑入拉齿中。
- 4、用钳子将两排拉链的上面三个拉齿拔出，注意不要扯坏布带。
- 5、用钳子装上上下止并压紧，这样装好的拉链上下止就可防止拉链头再脱落了。

自己怎么更换拉链头

具体方法如下：

先把拉链上面的一颗大牙用钳子拨下来，双方都要拨。

再把拉链的锁头拉到上面。然后把双方牙齿兼并到一同。

再把拉链锁头套进去(有肯定难度，因为金属拉链的径线比力粗，拉链，倘若真实套不进，就把径线上剪一个小口，记取，不要在装大牙的中间剪，YBS拉链生产厂家，应该靠上面的中间剪，否则大牙就装不上去了)

拉链锁头套进去后，把大牙装上就可以。

我们想要自己更换拉链怎么更换呢？

首先将旧的拉链拆下来，这个可以间断的将针线剪断，YBS塑钢拉链定制，然后慢慢拆下来。

准备一条新的拉链，好是长度正好，至少不要太短，因为长了还好办，短了就麻烦了。

先用绿色的线将新拉链固定在衣服上，方法是简单缝上几针。

先从棉袄的下面左边开始缝，针脚好是细密一点。

缝制到上面时将长出来的拉链部分倾斜剪去，然后慢慢塞进衣服的夹缝里。右边也是这样慢慢缝起来。

右边没法固定，缝制起来就有点复杂了，也是需要同样剪去长出来的部分，缝进夹缝里面，然后用剪刀去掉固定用的针脚线和线头，整理好衣服，这样衣服的新拉链这样更换好了。

YBS防水拉链定制-拉链-爱必思拉链(查看)由爱必思拉链(广东)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。爱必思拉链(广东)有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为拉链具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!