

日本信越导热硅胶 导热硅脂

产品名称	日本信越导热硅胶 导热硅脂
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:导热硅脂 粘合材料类型:电子元件 品牌:信越
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-33888805 18680081212

产品详情

型号	导热硅脂	粘合材料类型	电子元件
品牌	信越	热熔胶类型	其他热熔胶
有效物质	80 (%)	执行标准	UL
CAS	2.3		

品牌shinetsu	有效物质含80 (%) 量
产品规格2kg	执行标准ul
主要用途cpu散热	cas2.3

供应日本信越导热硅脂g-751产品：g-751包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：4.5.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂g-750产品：g-750包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：3.5.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂x-23-7795产品：x-23-7795包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：2.0.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂x-23-7762产品：x-23-7762包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：4.0.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂x-23-7783-d产品:x-23-7783-d包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：6.0.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂x-23-7772-4

产品:x-23-7772-4包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：3.8.使用温度-50 至

+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu

供应日本信越导热硅脂x-23-7804-b产品:x-23-7804-b包装：2kg,类型：合成油,颜色：灰色粘度：油脂状,导热率(w/m.k)：2.0.使用温度-50 至+120 .主要特点：通用型导热硅脂，应用广泛cpu