

3M接触型胶粘剂 3M接触型胶粘剂

产品名称	3M接触型胶粘剂 3M接触型胶粘剂
公司名称	厦门市恒信通电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:3M接触型胶粘剂 品牌:3m
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市湖里区江头东方巴黎百祥阁
联系电话	86-0592-5566728

产品详情

型号	3M接触型胶粘剂	粘合材料类型	玻璃、橡胶类、金属类、木材类、陶瓷、纸张类、其他
品牌	3m		

3m接触型胶粘剂

争相提高生产率的竞争压力，以及政府法规都要求您努力开发更有利于环境保护的技术。某些地区的和区域性法规实际上已废止了传统的溶剂性接触型胶粘剂。fastbond是3m公司不断增长的水性胶粘剂系列产品的商标，它在于在许多工业领域中满足当前的需求，也是可预见的将来的目标。它在越来越多场合顺利地替代了溶剂性的产品时，您还可以选择各种不同的生产特性和最终使用特性。

产品	特性	固体含量 (近似值)	闪点 (密闭杯)	粘稠度 (液体)	颜色 (干胶膜)	施胶方法	粘接时间	重叠剪切强度 (psi)	剥离强度 (iw)
30-nf	长粘接时间，高即时粘接强度。经济合算的高覆盖率。满足mil-a-24179a, type 1。	50%	无	稀薄液体	绿色，透明	喷枪,滚筒,刷涂	达4小时	75 (2180) 4) 82)	480(1) 60(1) 5.9(2)
30-h	30-nf的高粘度型，适合于滚涂。	50%	无	中等粘度液体	绿色	喷枪,滚涂,滚筒,刷涂	达4小时	480(1) 60(1)	5.9(2)
2000-nf	水散布并活化的胶粘	49%	无	稀薄	蓝色，	三组份	达2小时	350(1) 50(1)	4.1(1)

100泡棉 胶粘剂	剂，能即时粘接并达到操作强度，而无需强制干燥。 单组份、水散布的快速粘合胶粘剂，聚氯丁橡胶基。能将多种疏松多孔的基材粘接到疏松或非疏松的基材上，所需的干燥时间很短。	47%	无	液体 非常稀 薄的液 体	淡橙色， 透明 淡紫色， 透明	同步喷涂 喷涂	达20分钟不 适用	不适 用	1.1(2)
--------------	---	-----	---	-----------------------	--------------------------	------------	--------------	---------	--------

注：上述技术信息数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。

- (1) 桦木胶合板对桦木胶合板，分离速率为0.1英寸/分。
- (2) 帆布对冷轧钢，分离速率为2.0英寸/分。

注：所有fastbond胶粘剂的闪点（闭合杯）：无

注：3mtm90高强度胶粘剂是一种常用的3m喷胶，现在也可供桶装的。