

上海液压站维修/液压系统维护保养

产品名称	上海液压站维修/液压系统维护保养
公司名称	上海川沂实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室
联系电话	19921066962

产品详情

液压站维修与保养：详情咨询，上海川沂实业有限公司，专业液压设备维修，液压系统维修，液压油缸维修

- 1.经常监视液压系统故障状况，特别是工作压力和执行机构的运行速度。
- 2.液压系统启动前，应检查电磁阀和所有运动价格是否处于原始状态，油箱油位是否正常。
- 3.操作者不准损坏电气系统的互锁装置，不准用手推动电控阀。液压油滤芯主要安装在液压系统中的：吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上，其精度一般为 $100 \sim 180 \mu\text{m}$ ，视泵的自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀，高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机和**的姿态控制等装置，加工机床高精度的定位系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和娱乐设施等。
- 4.液压系统出现故障时，应立即报告维修部门或系统生产厂家，对故障原因进行分析，并尽快予以排除。
- 5.液压设备应经常保持洁净，防止各种污染物进入油箱。
- 6.在正常周期内，一般两年更换一次或在停机大修时，所有密封件都要更换新件。液压缸每隔一年清洗一次，油箱一般半年清洗一次，对油路板，软管，可拆的管道应拆下来清洗，清洗周期应根据液压设备工作环境和污染情况而定。油滤器的滤芯必须经常更换。

液压系统是设备运行的心脏部分，一定要保持系统的清洁，建议定期更换滤芯。