

# TPU 浙江华峰 HF-1065D 耐磨级 高流动性 低温柔性 聚酯基

产品名称	TPU 浙江华峰 HF-1065D 耐磨级 高流动性 低温柔性 聚酯基
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	华峰:耐磨级 1065D:高流动性 浙江:TPU
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

Huafon TPU HF-1065D

>TPU<

邵氏硬度D: 68

撕裂强度: 305 KN/m

加工方式: 注射成型

材料属性: 耐磨级

材料特性: 高流动性 良好的耐磨性 良好的物理性能 良好的防滑性 低温柔性 成型周期短 良好的加工性 聚酯基

材料用途: 汽车领域的应用 手机壳 配件 机械配件 配件 脚轮 鞋类 安全鞋底 鞋材应用 护具 共混改性 复合成型应用 包覆成型应用

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
硬度	肖氏硬度(邵氏D)		ASTMD2240	68
机械性能	Abrasion		DIN53516	65 mm
弹性体	拉伸应力(101%应变)		ASTMD412	26.0 MPa

抗张强度		ASTMD412	45.0	MP
伸长率(断裂)		ASTMD412	350	%
撕裂强度		ASTMD624	305	kN/