

# TPU 浙江华峰 HF-4385A 耐水解级 低温弹性 耐老化 抗菌 防霉 聚醚基

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | TPU 浙江华峰 HF-4385A 耐水解级 低温弹性 耐老化 抗菌 防霉 聚醚基 |
| 公司名称 | 江苏硕创新材料有限公司                               |
| 价格   | 20.00/千克                                  |
| 规格参数 | 华峰:耐水解级<br>HF-438:低温弹性<br>浙江:TPU          |
| 公司地址 | 惠山区洛神路6号                                  |
| 联系电话 | 15861423873                               |

## 产品详情

Huafon TPU HF-4385A

>TPU<

邵氏硬度A: 85

撕裂强度: 88 KN/m

加工方式: 注射成型 挤出成型 压延成型 浇铸成型

材料属性: 耐水解级

材料特性: 低温弹性 耐老化 抗菌 防霉 聚醚基

材料用途: 消防软管 软管 管材 配件 体育用品应用 动物耳标 薄膜 护套 织物涂层 共混改性 复合成型应用

| 性能项目 |              | 试验条件[状态] | 测试方法      | 测试数据     |
|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 硬度   | 肖氏硬度(邵氏A)    |          | ASTMD2240 | 85       |
| 机械性能 | Abrasion     |          | DIN53516  | 60 mm    |
| 弹性体  | 拉伸应力(101%应变) |          | ASTMD412  | 4.60 MPa |

|         |  |          |      |      |
|---------|--|----------|------|------|
| 抗张强度    |  | ASTMD412 | 28.0 | MPa  |
| 伸长率(断裂) |  | ASTMD412 | 550  | %    |
| 撕裂强度    |  | ASTMD624 | 88.0 | kN/m |