

泡沫混凝土自保温砌块 大城云翔

产品名称	泡沫混凝土自保温砌块 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

发泡泡沫混凝土自保温砌块

是由主体砌块、外保温层、保温芯料、保护层及保温连接柱销组成。主体砌块的内、外壁间、主体砌块与外保护层间，是通过“L型T型点状连接肋”和“贯穿保温层的点状柱销”组合为整体，在柱销中设置有钢丝。在确保安全的前提下，较大限度地降低冷桥效应，具有*其优异的保温性能。这为选用建筑垃圾、细石、尾矿等高强度粗细集料提供了必须的前提条件。

1、保温：它密闭性好，而惰性气体的导热系数只是普通空气的1/5，所以它会大大提高产品的保温性能。2、高强：从微观、部结构入手，以粒径材料梯度有序排列到利用纳米材料填充部空隙，改变胶凝材料特性等手段，经实验证明，强度比普通做法的泡沫混凝土提高了一倍。3、超低吸水率：从部结构中充进胶凝材料的惰性气体，使产品的部压力与外部形成负压，形成一定张力，达到外部水气很难进入部，从而达到阻水效果。4、节材：用料只是普通的砌材的1/4，大大降低了材料的消耗。5、综合成本低：简化施工工序，它比传统粉煤灰加气块外贴保温层每平方米造价可降低10-20%，做到省工省时省材。6、免蒸养：无需蒸养，利用调整浆料水化热原理使产品在1小时可机械切割，减少了蒸养环节，节省时间，提高生产效率。7、砌筑胶凝材料采用泡沫混凝土砂浆有效解决了砌体结构的冷桥问题，选用有较强张力的泡沫混凝土砂浆进行砌筑，有效解决了冷桥的产生。