

挡烟垂壁防火布 安邦盛世 湖北挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁防火布 安邦盛世 湖北挡烟垂壁
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

材质要求

- (1) 钢板厚度不小于0.8mm，熔点不低于750 ；
- (2) 玻璃材质需为防火玻璃，性能满足GB 15763.1的规定；
- (3) 不燃无机复合板厚度不小于10mm，性能满足GB 25970的规定；
- (4) 无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不低于600N，纬向不低于300N，燃烧性能不低于。

四、尺寸要求

- (1) 高度不应小于500mm；
- (2) 防火玻璃、不燃无机复合板、金属板材等刚性材料单节宽度不大于2000m，无机纤维织物等柔性材料单节宽度不大于4000m；
- (3) 高度偏差不大于5mm，宽度偏差不大于10mm。

制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750 ；制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃；制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。挡烟垂壁在（ 620 ± 20 ） 的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min。

挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，符合设计要求，固定挡烟垂壁，不应有错位和松动现象。挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷，挡烟垂壁防火布，金属材料的防锈涂层或镀层应均匀，不应有斑剥、流淌现象。挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其值不应低于500mm，湖北挡烟垂壁，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

1、防火布的特点

- (1)挡烟垂壁布耐火性能好，帘布由多种耐高温材料经特殊处理组合而成;
- (2)质地柔韧，抗拉强度大;
- (3)体积小，帘布厚度薄，占用空间小，可以适应不同的建筑物需求;
- (4)重量轻，帘布重约是钢质挡烟垂壁重量的1/10;
- (5)防火布挡烟垂壁布，价格便宜，挡烟垂壁安装，大幅度降低了工程的造价;
- (6)颜色具有多样性，可以和内装修进行搭配，给人以舒适的感觉。

挡烟垂壁防火布-安邦盛世-湖北挡烟垂壁由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！