

固定挡烟垂壁 安邦盛世 南阳挡烟垂壁

产品名称	固定挡烟垂壁 安邦盛世 南阳挡烟垂壁
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

一、挡烟垂壁的定义

挡烟垂壁是由不燃材料制成，从建筑顶棚、梁或吊顶下垂不小于500 mm挡烟设施，常用于高层、商场、写字楼、公建及地下室的防火分区分隔，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

二、分类及常用材料

(1) 分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁；

(2) 固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等；活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物

制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，固定挡烟垂壁，其熔点不应低于750 ；制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃；制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。挡烟垂壁在（620 ± 20） 的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min。

挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，符合设计要求，挡烟垂壁厂家，不应有错位和松动现象。挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷，南阳挡烟垂壁，金属材料的防锈涂层或镀层应均匀，不应有斑剥、流淌现象。挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其值不应低于500mm，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

按照挡烟垂壁GA533-2012规范规定，挡烟垂壁按照安装方式可分为固定式挡烟垂壁、活动式挡烟垂壁；

按照挡烟垂壁材料的刚度性能可划分为：柔性挡烟垂壁、刚性挡烟垂壁。

消防要求及建筑设计的不同对挡烟垂壁的需求也不同。

活动挡烟垂壁是指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。

防火布是消防安全重点单位的理想防护工具，在大型商场、超市、宾馆等公共娱乐场所进行动火施工时，如焊接、切割等;使用防火布可以直接减少火花飞溅，起到将、危险品的隔离和阻断，并使人的生命和财产的完整得保证。

固定挡烟垂壁-安邦盛世(在线咨询)-南阳挡烟垂壁由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司是一家从事“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安邦盛世在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！