

拉伸膜规格 拉伸膜 力华仓储

产品名称	拉伸膜规格 拉伸膜 力华仓储
公司名称	山东力华仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市工业北路西段
联系电话	15168808732

产品详情

拉伸缠绕膜是一种包装材料，能够保证产品的销售和运输中 不受到损伤，很好的保护产品。拉伸缠绕膜有着良好的收缩性和一定的收缩应力。在使用拉伸缠绕膜的时候，有着一些需要注意的事项，下面我们来了解一下。

- 1、装箱时注意维护边缘不要发生碰撞现象，导致边缘造成质量问题，只要有一点点裂开，这也是罕见的客户反映的问题，不能有毛边。
- 2、如果割的整齐不平的不能作为废品出货，包括做货的时候两端一定要卷整齐，边料断了要割整齐，拉伸膜厚度，不能这边多那边少。
- 3、尽量减少两端外表褶皱及中间的红色压紧的线条，这样会严重影响美观度。
- 4、不能一边长一边短，两边各留白标准是1厘米左右，纸管一定要对齐。
- 5、模头要洗得干干净净，无黑色杂质，不能有烧焦的塑料掉入，拉伸膜批发，如果肉眼能发现的必需立马清除。

以上就是关于拉伸缠绕膜的使用注意，希望大家在以后的使用过程中，多多注意，避免上面的情况发生。不要因为一些小小的失误，延缓我们的生产效率。

我们长期生产各种规格的拉伸缠绕膜，有需要的朋友可随时和我们进行联系。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东力华仓储设备有限公司

山东力华仓储生产拉伸膜，缠绕膜，山东力华仓储为您介绍拉伸膜生产收到温度的限制等问题。

拉伸膜是的线性低密度聚乙烯（LLDPE）为基料，加质量增粘剂，通过加热，挤出，拉伸膜，铸造，和冷冻和冷却，具有很强的韧性，高弹性，抗撕裂，高粘度，厚度薄，冷电阻，热电阻，压力阻力，防尘，防水，单面胶、双双面胶，等，当使用，可以节省材料，节省劳动力，节约时间，广泛用于造纸，物流，化工，塑料原材料，建筑材料，食品，玻璃和其他。在收缩过程中，德州拉伸膜不能产生孔洞，由于PE拉伸膜经常适用于室外，因此需要加入UV抗紫外线剂。接下来我们为大家介绍一下应该如何控制拉伸膜生产过程中的温度：张力一般不大于10kg，太大了应力残存于膜卷内，使伸长率等性能下降，容易造成断膜现象。冷却辊温度的影响，拉伸膜规格，冷却辊温度升高，屈服强度提高，但其余性能下降，所以一般冷却辊的温度控制在20 ~ 30 为宜，流延线的张力影响拉伸膜的平整度及收卷松紧度，若使用PIB或其母料作为粘层，还影响PIB的迁出，降低拉伸膜终的粘度

流延法生产由于流道长而窄，流动速度快，熔体温度范围一般控制在250 ~ 280 ，流延冷却辊的温度控制在20 ~ 30 ，收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少拉伸膜内应力。力华仓储生产拉伸膜，德州拉伸膜，济宁拉伸膜，菏泽拉伸膜，莱芜拉伸膜，枣庄拉伸膜，泰安拉伸膜，聊城拉伸膜，淄博拉伸膜。

我们可以生产的幅宽有25cm、50cm、100cm等不同的宽度，厚度可生产的范围在0.015mm--0.05mm。

拉伸缠绕膜，是在常温下，利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧便于运输，贮藏的一种包装方式，是国际上非常流行的一种包装形式。采用进口树脂和先进的流涎薄膜挤出生产工艺。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。

托盘缠绕膜是以LLDPE为原料，制得的缠绕膜具有拉伸性能好、回缩力强、透明度高、耐穿刺性能好和自粘性等优点。适合大宗货物及托盘化的包装，均能达到防潮、防尘、减少人工、及降低成本目的。广泛应用于各行业，如：造纸、化工、化纤、建材、汽车配件、五金工具、电子电器、制瓶制罐、食品饮料等行业。

山东力华生产塑料制品，需要的可以联系力华仓储。

拉伸膜规格-拉伸膜-力华仓储(查看)由山东力华仓储设备有限公司提供。山东力华仓储设备有限公司是从事“缠绕膜,打包带,纸护角,气垫膜,木托盘,包装箱,塑料托盘,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事托盘租赁厂家，租赁木托盘，木托盘出租的厂家，欢迎来电咨询。