

优质液压式榨油机 芝麻专用榨油机 香油机

产品名称	优质液压式榨油机 芝麻专用榨油机 香油机
公司名称	郑州大华矿山机械有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽、花生、油桐籽、油棕果、芝麻 品牌:大华
公司地址	河南省郑州市中原区郑上路东三十里铺路北
联系电话	0371-67849618 13592579271

产品详情

类型	榨油机	适用对象	菜籽、花生、油桐籽、油棕果、芝麻
品牌	大华	型号	.6YZ—230
配用动力	1.5KW (kw)	处理量	150 (kg/h)
外型尺寸	750*宽650*高1350 (mm)	产品类型	全新
榨螺直径	详见说明书 (mm)	榨螺转速	详见说明书 (r/min)
榨膛内圆直径	详见说明书 (mm)	出油率	详见参数表 (%)
电源电压	380 (V)	干饼残油率	详见参数表 (%)
生产厂家	郑州大华矿山机械有限公司		

液压榨油机：全自动液压榨油机是机械榨油中操作最简便，出油率最高，更换易损件最少的一种小型榨油机，是目前替代小磨香油手工操作的最先进设备，因每次榨取最少(2—7公斤/次)，时间短(8-12分钟/次)，特别适合于大中城市市民花钱购真货的消费心理(油料一入榨一香油)，农村乡镇能保证农村来料快速加工(自己的油料得自己的油)，人称放心油

本机主要加工油料作物对象为：芝麻，核桃仁，花生仁、松籽(去皮效果最佳)，杏仁等高油料作物

二、机器的结构

本整机主要由三大部分组成：

1. 主机体。 2. 传动液压。 3. 电器控制

现分述如下：

1. 主机体部分：

它是由底板、立柱、上顶板、榨膛总成、接油盘、螺母等零件组成，是整机的主体之一，其中油料在榨膛总成内，由油缸总成的作用力向上推进，油从榨膛流油缝中流下，经接油盘到储油桶

2. 传动液压部分：

这是本机生产高油率的主要工作动力源，它是由传动轴、蜗轮、蜗杆、齿轮泵、高压泵、溢流阀、手控阀、油缸总成、管道接头等零件组成。本机采用世界上最先进液压泵站，韩国三柱塞泵站，比国内二柱塞泵相比，速度低，油压力大，耐高温，在油温 65 度以上不加冷却装置，可持续工作。

3. 电器控制部分：

这是本机先进所在，它由电机、电压表、温控调节表、压力表、电源保险等元件组成。

型号	6yz—230
外型尺寸	长750毫米宽650毫米高1350毫米
机重	950公斤
公斤压力	1900kn
最大使用工作压力	55mpa
电热圈功率	2kw
加热圈控制温度	70—100
每次加芝麻	7kg
电动机型号功率	y901-4.1.5kw

联系人；赵先生13592579271 王先生15729363165 电话0371-67199891 传真 0371-67818198
公司网站<http://hnpjyx.com>