

厨房排烟 万誉厨房排烟管道厂家 厨房排烟设计

产品名称	厨房排烟 万誉厨房排烟管道厂家 厨房排烟设计
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道装置的流程注意事项

(1) 风管拼装：当风管较短时，可一次在地上拼装而成，当风管较长时，厨房排烟设计，可视装置场地的状况，在地上分段拼装。拼装时应尽量调整风道的中心度和水平度，防止风管歪曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超越10m.拼装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。(2) 风管就位：风管就位前应查看悉数支架的水平度和标高、查看支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，饭店厨房排烟，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装次序应先干管后支、立管，吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

(3) 风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

不锈钢风管安装的三大要点

要特意指出的是，产品内角缝满涂密封胶问题。为了保障4m长的产品(因为标准的铝箔复合板长度为4m，所以4m长的风管会很多)内角缝可以完成满涂密封胶，须备配长密封，长密封喷长度为2m，以保障2~4m长的产品内角缝完成满涂密封胶工序，这一点作为质量控制要点须严格执行。当检查发现长产品内角缝中间未涂密封胶处须都返工。

不锈钢风管安插接连接件安装四角须加设直角垫片

由于作用于产品壁的内压力集中于风管四角转角处。当边长 > 320mm时，组合成产品的四个角已不能符合其刚度要求，在外力作用下很容易变形。因此，边长 > 320mm的矩形风管安装插接连接件时，应在产品四角粘贴镀锌直角垫片(厚度不小于0.75mm)，以增加产品的整体强度和刚度。

不锈钢风管安内支撑加固要密封处理

由于产品板材本身强度较低，制作完成后须按规定要求进行风管加固。一般采用镀锌螺杆内支撑加固形式，加固用螺杆直径不小于8mm。要指出的是螺杆穿管板处如果不注意密封处理，就会形成系统运行中漏风的隐忧。进行产品内支撑加固时，在管壁两侧加垫圈并进行密封处理(涂密封胶)这一工序就显得很重要，这一工序也是施工时很容易被忽视或被偷工减料的地方。

螺旋风管特点:

1.经济性：

(1)根据规范，同等管径，板厚降低10-15%。(主材造价降低10-15%)

(2)同等条件下满状辅材(吊键等)结果简单，数量少，安装辅材造价降低30%

(3)施工时吊装效率比矩形风管提高一倍。

(4)同等条件下，可将举行风管低速送排风变为高速送排风，系统设计可减少风管总量，不仅经济，而且节约空间。

2.可能性：

(1)同样板厚及同等管径下，螺旋风管强度高。

(2)风管外表为圆形，外形美观。

(3)同等截面下，圆形风管比矩形风管结构张力合理，大幅度提高风管刚性，明显降低颤震噪音。

(4)同等长度下，法兰连接数量少，蜜蜂性能优于矩形风管，使系统通风质量大大提高。

3.快捷性：

(1)率施工，厨房排烟，使用于工期短的大型项目。

(2)机械化制作，快速。

(3)连接法兰数量少，厨房排烟厂家，吊装连接工作量减少约50%。

(4)小管径螺旋风管单吊点，吊装快速。

(5)施工现场加工工序，减少现场作业人员及管理程序。

(6)与矩形风管相比，配套异形管件标准化程度高，吊装简单，差错几率大大降低。

厨房排烟-万誉厨房排烟管道厂家-

厨房排烟设计由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司是江西赣州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万誉环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万誉环保更加美好的未来。