

# 佛山加气砖批发厂家 佛山加气砖批发 润合建材

产品名称	佛山加气砖批发厂家 佛山加气砖批发 润合建材
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

## 产品详情

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发佛山加气砖批发

对加气混凝土砌块的质量，佛山加气砖批发厂家，我们如何进行正确而规范的检测呢？

一、先在每个取样验收批里，随机抽取50块加气砌块进行尺寸偏差、外观检测。其中不符合国家规定等级的产品不超过5块时，则判断该批次砌块的尺寸偏差和外观检验结果符合相应等级的标准（即优等品与合格品）。反之，则判断该批次砌块的尺寸偏差和外观检验结果不符合相应等级的标准（应降级确认，如达不到合格品标准，则判为不合格品）。然后，对于每个取样验收批，从上述外观检测结果符合相应等级标准的50块砌块中，再随机抽样选取6块砌块（这个数量应依据检测项目及要求确定），作好基本信息记录（如出釜日期及时间、釜号、生产班次等），以便下一步的检测工作。

二、加气块外观检测

、看尺寸偏差（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：在长度方向偏差不能超过 $\pm 3\text{mm}$ ，宽度和高度方向偏差不能超过 $\pm 1\text{mm}$ 。合格品：在长度方向偏差不能超过 $\pm 4\text{mm}$ ，宽度和高度方向偏差不能超过 $\pm 2\text{mm}$ 。

、看缺棱掉角（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：不能有缺棱掉角。合格品：小尺寸不得大于30mm，大尺寸不得大于70mm，大于以上尺寸缺棱掉角个数，不多于2个。

、看裂纹长度优等品：不能有裂纹。合格品：贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的1/3；任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的1/2；大于前面尺寸的裂纹条数，不得多于2条。

、看爆裂、粘模和损坏深度（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：爆裂、粘模和损坏深度不得大于10mm。合格品：爆裂、粘模和损坏深度不得大于30mm。

、看平面弯曲、表面疏松、层裂、表面油污优等品与合格品：平面弯曲、表面疏松、层裂、表面油污不得在抽取的样品中出现。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发佛山加气砖批发

加气砖的施工技术要求

在加气砖的施工过程中，要注意先整理场所，保持清洁，佛山加气砖批发工厂，施工中混凝土加气砖与钢筋混凝土或墙体连接时，可采用6根钢筋或L型铁件，避免坠落。

每块加气砖砌体，用水平尺和橡皮锤检查水平和平直位置，使上下皮错缝搭接。当加气砖进行砌筑时，砌砖水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。混凝土加气砖墙顶面与钢筋混凝土梁板之间可采用刚性连接或柔性连接。在加气混凝土砌块施工现场搅拌砂浆和混凝土时，搅拌机需要有密闭的防风隔音围护设施，并安装除尘装置。

水泥、粉煤灰或添加剂等材料需要存放在防潮、不易扬尘的仓库。砂石水泥、粉状外加剂、石灰等材料露天堆放时，需进行覆盖作业。施工现场道路和料场地面应进行硬化作业，并经常洒水保持现场清洁。

加气砖选润合——广东润合建材有限公司主营加气砖批发佛山加气砖批发

要搞清加气砖混凝土砌块的性质，首先我们要搞清楚什么是加气砖混凝土砌块以及加气砖混凝土砌块的性能。

加气砖混凝土砌块是一种节能、利废的新型墙体材料，它充分利用了我们电厂发电所产生的粉煤灰，佛山加气砖批发，玻璃厂水泥厂等企业的尾矿砂，它市一种名副其实的节能产品。加气砖混凝土砌块具有质轻、隔热保温、吸声隔音、抗震、防火、可锯、可刨、可钉、施工简便和可增加建筑物使用面积等优点，

而被广泛地应用于民用和公用建筑中。特别是现代高层建筑的填充墙体，由于它的隔热保温性能，在外墙中使用了加气砖砌块的，

可以不再使用外保温而被广泛使用。

佛山加气砖批发厂家-佛山加气砖批发-润合建材由佛山市润合建材有限公司提供。佛山加气砖批发厂家-佛山加气砖批发-润合建材是佛山市润合建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭经理。同时本公司还是从事袋装长力水泥，袋装三虎水泥，袋装飞鹿水泥的厂家，欢迎来电咨询。