

防火胶管 中电新材 中山防火套管

产品名称	防火胶管 中电新材 中山防火套管
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

可拆卸式保温套（管道、法兰、阀门防护套）采用耐高低温、防火保温材料，有内衬、中间保温层、外保护层三层组成，根据管道或设备的具体形状及其使用环境，经过精心测绘、设计后，通过特殊工艺制作而成。它是目前的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度，不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好，是工业节能保温理想选择！1、产品性能：1）、保温效果好、耐高低温（耐高温280-1100℃，耐高温套管，耐低温负70℃）2）、化学稳定性好，耐各种化学腐蚀，防虫蛀、防霉变3）、防火阻燃（防火级别—不燃，GB8624-2006）4）、耐老化、耐气候性5）、防水、防油，具有良好的憎水性能，防油污

搭扣式高温套管在现如今应用范围已经是十分广泛。诸如铸造，冶金，汽车，玻璃纤维套管，电力电缆的防护等等。搭扣式高温套管自身所具有的优良特性已得到广大消费者的一致好评，搭扣式高温套管的功能特性明显优于传统的耐高温套管。其拆卸方便；耐高温，防喷溅；防潮，防油污等功能已成为其自身的代名词。拆卸方便。搭扣式高温套管与传统的管筒式高温套管不同，其安装不需要拆卸管线，不需要停运正在工作的机械设备，只需将套管直接搭扣在管线上就可实现套管的安装，十分轻巧方便，大大节省了工人的操作时间，节省了人工成本，从而提高了企业的运转效率。

随着工业化的不断发展与深化，越来越多的机械设备应用到各行各业中。尤其是高温环境下，机械设备的使用率更高。而高温工况下管线的防护也就很重要了。那么如何选用耐高

温隔热套管呢？1、耐高温隔热套管的规格型号选择时，要先测量一下所需防护管线设备的实际尺寸，避免因选择不当，防护套管规格过大或过小，而导致防护效果差的现象发生。2、耐高温隔热套管的质量很重要，因其的耐温性能，耐温性能越好，相对应的单价也就越高。如果为了降格，选择了层次较低的产品，虽然成本低了，防火胶管，但是质量却得不到保证。所以还是要根据自己的实际工况，选择高质量的耐高温隔热套管。3、耐高温隔热套管在使用过程中，中山防火套管，禁止拆装，避免引起套管的整体防护性变差。而且还要定期检修设备，避免使用时间过长，管线设备老化，引起各种的安全事故的发生。

防火胶管-中电新材(在线咨询)-中山防火套管由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司位于安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中电新材在耐火、防火材料中享有良好的声誉。中电新材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中电新材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。