

丙通MRO设备 显示屏 显示屏

产品名称	丙通MRO设备 显示屏 显示屏
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

海康微影双光谱重载云台 81系列

产品描述

热成像双光谱重载云台摄像机是一款远距离转动类观测设备。设备支持区域进入、越界侦测等功能；其内置的深度学习烟火识别算法行业优势、误报率低，报警准确。适用于森林防火、秸秆禁烧、边海防、废气监测、船只监测等业务应用。设备支持电源波动报警，远程调节激光光轴，一键校准，显示屏，可有效解决偏远地区运维难的问题。

技术参数

传感器类型：氧化钒非制冷型探测器

至大图像尺寸：384 × 288/640 × 512

响应波段：8~14 μm

热成像镜头焦距：75mm/100mm/150mm/190mm/230mm

视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEGH.264编码支持 BaseLine / Main / High , Smart264

音频压缩标准：G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM

至大预览路数：20路

用户管理：支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户

安全策略：支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤

可见光镜头：15.6-500mm/12.5-775mm/16.7-1000mm高清，靶面1/2寸，支持自动聚焦、自动光圈DC驱动、光学透雾

至大图像分辨率：1920 × 1080，200万实时高清/2688 × 1520，400万实时高清

视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

重量：约50Kg（根据可选配置有所不同）

电源输入：DC 48V ± 25%

工作温度和湿度：-40 ~ 65℃，< 90% RH

防护等级：IP67，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准

水平范围：360°连续旋转

垂直范围：-45° ~ + 45°

预置点个数：300个

巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点

扫描模式：巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描

海康微影手持工业测温 H13系列

产品描述

手持测温热像仪H13系列，可对环境中高温目标进行准确地测温，能清晰显示温差或随时间推移的热量变化；帮助工作人员快速排查故障，辅助决策，确保安全；需采用测温手段进行快速故障检测和热场分析的场景，显示屏报价，均可使用手持测温热像仪进行可视测温；目前已广泛应用于电力、冶金、石化、制造等领域；成为各行业运维巡检、检修测漏不可多得实用工具。

海康微影以MEMS技术为核心，显示屏供应，专注于集成电路芯片的设计、封装和测试，面向世界提供探测器、机芯、模组、红外热像仪以及整体的解决方案。海康微影为国家高新技术企业，杭州市企业高新技术研发中心，中心拥有研发团队约396人，其中硕士学历以上307人；拥有各类知识产权授权约155项；2018年通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

海康微影玉盘 10X7系列

产品描述

玉盘，单光谱物联感知类摄像机，支持人数统计、人员有无检测、温度异常报警、隐私保护等功能，可以应用于会议室管理、空调等能耗管理中。

丙通MRO设备(图)-显示屏报价-显示屏由广州市丙通电子元件有限公司提供。“机电工控,仪器仪表,工具劳保”选择广州市丙通电子元件有限公司，公司位于：广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房，多年来，丙通MRO坚持为客户提供好的服务，联系人：丙通业务部。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丙通MRO期待成为您的长期合作伙伴！