

内蒙粉尘环境房间防爆改造 粉尘环境房间防爆改造 佳电电机

产品名称	内蒙粉尘环境房间防爆改造 粉尘环境房间防爆改造 佳电电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

防爆电机拆卸顺序及方法

防爆电机拆卸顺序及方法：

- 1、先切断防爆电机的电源，断开防爆电机与电源的连接线，然后隔离电源，以免触电。
- 2、松开皮带轮和电机联轴器，此时可以松开所有地脚螺栓和地线螺栓。
3. 拆下联轴器和皮带轮，然后拆下风扇罩和风扇。如果风扇罩和风扇叶片上有灰尘，请及时清理。
- 4、如果防爆电机是绕线电机，可以先将刷架、电刷和引线等关键部件起吊拆下。
- 5、端盖与外盖的拆装顺序：拆下前轴承外盖、前端盖、后轴承外盖、后端盖。
- 6、拆下转子主要部件，保持转子内部清洁，无磕碰。
- 7、检查防爆电机轴承是否完好。然后拆下前轴承内盖-前轴承-后轴承-后轴承内盖。

电机接线盒进线装置上的橡胶密封圈老化失去弹性

电机接线盒进线装置上的橡胶密封圈老化失去弹性。压缩连接料斗后，电缆与密封圈之间有间隙；固定螺栓弹簧垫圈丢失，电机出线盒与机架结合不严，失去防爆性能。电机轴承磨损，轴向和径向间隙增大，粉尘环境房间防爆改造价格，运行时转轴串联运动，粉尘环境房间防爆改造多少钱，转轴与内盖连接处的防爆间隙增大，小单侧间隙增大不符合防爆标准要求。

主管部门应特别注意上述问题。只有加强科学管理，合理使用防爆电机，经常维护检修，使电机始终处于良好状态，粉尘环境房间防爆改造费用，才能实现的防爆运行。确保煤矿用电机防水。

随着国内粮食加工生产行业的快速发展，粮食加工生产过程中产生的粉尘问题也越来越严重。粉尘可以说是粮食生产过程中为严重的安全隐患之一，它严重威胁着粮食加工生产过程中的人员安全，也影响着粮食加工生产的整体经济效益。对此，深入研究粉尘防爆电气设备在粮食加工中的应用，对于更好地维护粮食加工生产安全具有一定的现实意义和价值。

通过分析粮食加工作业粉尘的基本原理，内蒙粉尘环境房间防爆改造，可以了解到，诱发事故的因素主要集中在以下几个方面：一是爆震源。如电弧、危险温度、火花（包括静电和摩擦火花、电火花等）。二是助燃物质，主要是空气中的氧气。

内蒙粉尘环境房间防爆改造-粉尘环境房间防爆改造价格-佳电电机由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司是从事“电机成套”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。