

消防排烟通风管生产厂家 凌风钢铁加工厂欢迎您

产品名称	消防排烟通风管生产厂家 凌风钢铁加工厂欢迎您
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工厂是一家大型的设计，广州消防排烟通风管，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，消防排烟通风管加工厂家，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司充分发挥管理好、资质高、技术精的优势，消防排烟通风管生产厂家，并以优良、有效的服务赢得社会的认同;经过数年的艰苦经营与积累，目前已具备的实力，并拥有一批的技术员及经验丰富的施工管理人员，各岗位人员均通过再培训的方式来不断提高工作技能，实现公司和客户“双赢”。

风管机不占用空间，也不会破坏掉房间的设计风格，价格比中央空调低不少，却具有中央空调的全部优点。理所当然的受到众多用户的追捧。安装老师说，风管机不同于一般的空调，在安装的时候，有一些必须要了解的注意事项，否则后续的使用感会很不好。抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与风管外径相一致。

支、吊架的标高必须正确，如圆形风管管径由大变小，为保证风管中心线水平，支架型钢上表面标高，应作相应提高，对于有坡度要求的风管，托架的标高也应按风管的坡度要求进行安装。支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得油漆，并应去除油污。支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处。吊架不得直接吊在法兰上。

广州市凌风钢铁加工厂是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，消防排烟通风管加工，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司充分发挥管理好、资质高、技术精的优势，并以优良、有效的服务赢得社会的认同;经过数年的艰苦经营与积累，目前已具备的实力，并拥有一批的技术员及经验丰富的施工管理人员，各岗位人员均通过再培训的方式来不断提高工作技能，实现公司和客户“双赢”。

不锈钢风管可分为圆形和矩形两种。可依据用户的不同要求，消费各种外形、各种规格型号的风管。不锈钢风管内壁润滑、阻力小、美观、气密性好、承压强度高，能合适十分复杂的通风工程。风量计算后，首先确定管道内的风速，根据风速计算管道的截面积，然后再确定具体结构尺寸。其造价比镀锌风管高，方便运输和顺应现场的更改。

室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。（强制性条文）矩形风管或设备保温钉的分布应均匀，其数量底面每平方米不应少于16个，侧面不应少于10个，面不应少于8个，首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于120mm；带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固的粘帖在防潮面层上，不得有涨裂和脱落。

广州市凌风钢铁加工厂----消防排烟通风管

随着我国经济不断发展，高层建筑也越来越多，通风管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前，通风工程施工工艺的不断改进，通风系统对风管制作和安装具有很高的要求，但是还是存在影响施工质量的问题存在。当采用玻璃丝布作绝热保护层时，搭接的宽度应均匀，宜为30-50mm，且松紧适度；

建筑工程的每一施工过程都是有规定的，建筑工程的通风工程风管支、吊架的安装也不例外！

依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB—50243，风管支、吊架的安装应符合下列规定：

- 1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m，大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。

消防排烟通风管生产厂家-凌风钢铁加工厂欢迎您由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。凌风钢铁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。