

SLZD200 200机封 天津三雨 南平机封

产品名称	SLZD200 200机封 天津三雨 南平机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--上海东方水泵机械密封】

密封件的选型，必须考虑工况条件，从而选择合适的密封件的形式以及材料，安装结构。需要考虑的工况条件一般包括：温度，南平机封，压力，SLZD200-200机封，介质。其它还需要结合设备本身的特点来考虑选型。关于温度，比如NBR材料工作温度范围一般在 - 40 ~ + 120 。那超出120 就要考虑采用FKM了，甚至PTFE材料了。低温的情况比较少见，一般来讲在 - 20 ~ - 40 的情况下要考虑使用耐寒NBR，SLZD150-400C机封，一般的NBR材料在低温环境下则会导致材料变硬，导致泄露，比如铁路机车在北方的冬季就常常出现此类问题。至于压力，则影响到要选用的密封件的形式。一般来讲的低压中压选用橡胶或者PU密封都不会有太大问题。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--上海东方水泵机械密封】

动环和静环

(1) 作用：保持密封面紧密贴合组成密封面防止介质泄漏。

(2) 要求：具有良好的耐磨性和耐腐蚀性；动环要有良好的追随性（自动补偿密封磨面的磨损）；动

、静环具有浮动性，起缓冲作用。

弹性元件：（弹簧、波纹管、蛇形套等）

（1）作用：起预紧、补偿及缓冲的作用，

（2）要求：使密封面产生一个合理的比压，保证端面摩擦副良好的贴合和动环的追随性，材料要求耐腐蚀和疲劳。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

给水水质对机械密封装置的影响。由于机械密封装置对水质的要求较高，当水质恶化时，由于机械密封装置的循环管系比较细，使机械密封装置急易堵塞造成机械密封液温度升高；当给水泵在低转速运行时，当水质恶化时，由于高鲁皮夫（Golubiev）反向螺旋槽的提升压力较低，使杂质不能被水及时带走，SLZD200-200A机封，导致杂质沉积在机械密封贴和面处，划伤机械密封动静环的贴和面，使机械密封泄漏。因此必须加强机组启停机和正常运行的水质的监督。

SLZD200-200机封-天津三雨(在线咨询)-南平机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市三雨泵阀有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!