

天津三雨 SLZD200 200机封 龙岩机封

产品名称	天津三雨 SLZD200 200机封 龙岩机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--上海东方水泵机械密封】

机械密封的特点

- 1、泄露量可以限制到很少。
- 2、寿命长。
- 3、运转中不用调整。
- 4、耐振性好
- 5、密封压力高。
- 6、结构复杂拆装不便。

机械密封的磨损。

- 1、粘着磨损：两种滑动摩擦副材料表面力互相吸引所形成的。

- 2、磨料磨损：两个粗糙的表面发生碾削作用或由于密封缝隙中外来杂物充做磨料所引起的。
- 3、磨蚀磨损：由于化学腐蚀所引起的缝隙温度高时容易发生这类磨损。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--上海东方水泵机械密封】

机械密封的可能泄漏途径：

- 1、端面摩擦副的密封面处：光洁度要求 10~ 11，SLZD125-315B机封，不平直度 < 0.9微米。注意耐磨耐腐，SLZD200-250机封，选用合适的及何参数和性能参数。
- 2、静环与压盖的辅助密封件处：“O”形圈太硬，浮动性和缓冲性差。
- 3、动环与轴（或轴套）的辅助密封件处：防止锈蚀，SLZD200-200机封，水垢或化学反应物料堆积而造成动环不能动。（为什么污水、结晶介质要选用双端面机封？）
- 4、压盖与密封体（后盖）之间静密封。
- 5、轴套与轴的静密封。
- 6、动、静环镶嵌结构也可能在配合处泄漏。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封件过程中，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏。

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈(包括动环密封圈和静环密封圈)安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利。

将静环密封圈套在静环背部后，装入密封端盖内，要注意勿伤静环端面，要保证静环端面与端盖中心线垂直，且注意静环背部的防转槽要对准防转销，龙岩机封，但不能相接触。

机械密封件之转动部分，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要

保证弹簧的工作长度。

天津三雨(图)-SLZD200-200机封-

龙岩机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司有实力，信誉好，在天津 天津市 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天津三雨和您携手步入**，共创美好未来！