

# 中科恒维科技 安全帽耐熔融金属飞溅性能测试仪

产品名称	中科恒维科技 安全帽耐熔融金属飞溅性能测试仪
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

## 产品详情

### 高楼该往上跑还是往下跑

超高建筑也越来越多，我们已经正式步入“高楼时代”！但是，城市建筑物越来越高，火灾隐患却不会因为楼层的而减少，相反，楼层越高，危险越大。

前不久，武汉一高层小区发生火灾致亡事件，再次引人思考：如果当时碰到这种情况的是你自己，能安全逃生吗？消防人员为大家指点逃生迷津：

百米高楼半分钟烟气能到顶层那么，高层发生火灾，应该往上跑，还是往下逃？

如果22层着火了，应该怎样逃生？一般火场中为致命的是烟气，烟气往上蹿速度是很快的，快到令人措手不及。以一栋百米建筑为例，半分钟烟气就能到顶层，这也是高层逃生难的真正原因所在。

消防人员介绍：高层着火时，尽可能了解火灾蔓延和烟气弥漫的方向，就一般住宅来看，都是使用实体墙进行隔离，没有火灾蔓延的通道，火一般烧不到家里来。如果出现大量烟气顺着阳台或者房间的窗户弥漫进房间，这样就需要关闭烟气进屋的通道，开启没有烟气或是烟气较少的通风口（窗户或门）等待救援；如要选择主动逃生，安全帽耐熔融金属飞溅性能测试仪价格，尽量向近的通道，比如楼顶、避难层、平台等开阔地带逃生。

安全帽超期使用问题应引起足够的重视。因为安全帽长期超期使用，安全帽外壳材料就会变得发脆，其冲击吸性性能(安全帽冲击试验机检测)、耐穿刺性能(安全帽耐穿刺试验机检测)、侧向刚性(安全帽侧向刚性试验机检测)、电绝缘性(安全帽电绝缘性能测试仪检测)和阻燃性(安全帽阻燃性能测试仪检测)都会大大下降，其表面不具备抗击能力，不能满足安全帽的基本技术性能的要求，起不到安全帽对劳动者应有的保护作用。

## 安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪 仪器特征

安全带静态负荷：

- 1、测力系统，可直接显示当时拉伸力值，显示数字清晰。
- 2、移动时间计时装置，设置时间到后报警提醒，时间装置可根据自己的需求安装在自己习惯的位置。
- 3、提升装置操作方便。
- 4、提供保护装置，有效保护试验人员的安全。
- 5、设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装，此设备的架子为静态测试架，如果客户有加装动态负荷测试的需求，可在此测试架上进行改造。

中科恒维科技-安全帽耐熔融金属飞溅性能测试仪价格由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事青岛安全鞋检测仪器，青岛安全鞋检测设备，青岛安全鞋试验机的厂家，欢迎来电咨询。