

氮气充氮设备厂家 长春充氮设备厂家 丰饶设备质量优选

产品名称	氮气充氮设备厂家 长春充氮设备厂家 丰饶设备质量优选
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

充氮车充气时注意事项：

- 1，使用之前一定要仔细阅读说明书，长春充氮设备厂家，尤其是操作事项必须仔细看，避免出现不必要的问题。
- 2，连接管路时一定要拧紧，防止出现漏气。
- 3，检查一遍液压油的油位，一定要加液位计1/2的位置，如未加到及时添加。
- 4，后一定要再一次确认一下连接到充氮车的气瓶一定是氮气瓶，不能是其它的气体。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司生产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，氮气充氮设备厂家，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

我公司充氮车出厂前相关检查，检验流程:

- 1, 设备组装完毕后所有螺栓螺母都要检查一遍防止有未紧固的螺栓螺母;
- 2, 检查所有的线路防止有未压紧的线头出现;
- 3, 设备试机, 让设备空载运行30-40分钟;
- 4, 空载运行没问题之后进行压力设定, 例如CDZ-25Y1充氮车将输出压力设定至25MPa, 当设备达到25MPa之后锁紧压力调整功能(该功能用户无需调节, 出厂前我们会按照要求调整好);
- 5, 保压, 例如CDZ-25Y1充氮车将压力设定到25MPa, 当设备达到25MPa之后设备停止工作, 我们会保压10分钟, 保压过程中氮气未出现泄漏即可出厂.

济南的流体设备有限公司生产: CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车, 液压充氮设备厂家, CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气, 氧气, 氮气等气体增压, FR-Y系列气液增压泵主要用于水, 液压油等液体增压等。

常用充氮车说明:

1, CDZ-25Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-25MPa, 压力可自行设定, 到达设定压力自动停机, 进气压力范围2-15MPa, 当氮气的压力低于设定的进气压力时会自动报警, 该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知, 我公司另外有大功率的充氮车), 电源是380V三相电.

2, CDZ-35Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-35MPa, 压力可自行设定, CDZ型充氮设备厂家, 到达设定压力自动停机, 进气压力范围2-15MPa, 当氮气的压力低于设定的进气压力时会自动报警, 该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知, 我公司另外有大功率的充氮车), 电源是380V三相电.

3, CDZ-45Y1型充氮车:

该型号的充氮车压力输出范围是10-45MPa, 压力可自行设定, 到达设定压力自动停机, 进气压力范围2-15MPa, 当氮气的压力低于设定的进气压力时会自动报警, 该型号的充氮车功率是3KW(如蓄能器数量太多请提前告知, 我公司另外有大功率的充氮车), 电源是380V三相电.

以上是三种型号的充氮车基本上可满足所有蓄能器的充气需求.

氮气充氮设备厂家-长春充氮设备厂家-丰饶设备质量优选(查看)由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司为客户提供“CDZ型充氮车, 气动增压泵, LUC系列滤油小车”等业务, 公司拥有“济南丰饶”等品牌, 专注于液压机械及部件等行业。在济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询, 联系人: 寇经理。同时本公司还是从事充氮小车, CDZ型充氮车, 蓄能器充氮车厂家的厂家, 欢迎来电咨询。