

# 高压配电柜 合肥配电柜 安徽长龙|经验丰富

产品名称	高压配电柜 合肥配电柜 安徽长龙 经验丰富
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧，二次线路的电阻值大于1M欧。漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。外皮及锁具的要求：铁壳控制及暗明锁要求。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并联接地线，高低压配电柜公司，配电柜底部加设绝缘板。电源线路各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端，浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接；各级浪涌保护器连接导线应平直，其截面积与保护器应相匹配，长度不超过0.5m；

电源线路各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端，浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接；各级浪涌保护器连接导线应平直，其截面积与保护器应相匹配，长度不超过0.5m；浪涌保护器一般采用防雷办或气象局产品。看设计是否加装漏电探测器，配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求，高低压配电

柜安装，一般要装设备用开关。配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等，高压配电柜价格，是集中安装开关综合配电箱接线指导综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。常用于各发、配、变电所中。

不同回路的PE线不能压接在同一端子上，无法保证每一回路的用电安全；金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体；插座PE线不能串接；住宅开关箱要加过欠压保护器。配电柜型号标示：一位：P-开启式低压开关柜，G-封闭式低压开关柜；二位：G-固定式，C-抽出式，合肥配电柜，H-固定、抽出混装式。三位：L（或D）-动力用，K-控制用，S-森源电气系统。配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。

高压配电柜价格-合肥配电柜-安徽长龙|经验丰富(查看)由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。长龙电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！