

木塑副框批发 宣城木塑副框 芜湖创佳工贸

产品名称	木塑副框批发 宣城木塑副框 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

混凝土浇筑阶段，利用振动棒辅助赶浆

附框在制作过程中的质量控制：将支模阶段、浇筑阶段与安装阶段质量控制相结合，进行综合质量管理，达到提高窗口成型质量的目的。支模阶段，采用激光投线仪对齐标准面900mm结构标高，完成水平板面模板安装，并检查模板加固、支撑体系，确保模板施工质量。混凝土浇筑阶段，利用振动棒辅助赶浆，对模板表面进行适当振捣，确保混凝土的密实度。

门窗当中的副框用什么材质好，门窗附框应该怎么选

门窗当中的副框用什么材质好，门窗附框应该怎么选：1、一般注意事项是要看门窗的材料是否绿色环保。门窗本身的材料不能有辐射，而且能有效阻挡紫外线。因为阳光透过窗户给人们带来自然光线的同时，木塑副框厂家，人体若受到过多的紫外线照射，宣城木塑副框，就会损害健康。2、看门窗的品质是否优良。品质好的门窗，其在隔音效果、密封性、阻燃性等方面都较有保障，木塑副框加工，而且使用寿命较普通的门窗会更长。比如

，在选择塑钢门窗时，需了解好的UP、VC型材的特点，一般表面光洁、白中泛青的为品质好的型材。

安装门窗附框侧壁收口施工流程：门窗洞口收口一般可采用安装完窗框先收口后完成窗户安装，木塑副框批发，也可以采取先安装完整个窗户后收口。一般为避免二次污染或破坏，新建房屋采取先收口后安装完成窗户的工艺，二次装修采取先安装完整个窗户后收口工艺。窗户外口一般采用水泥砂浆或防水砂浆收口至窗框下口，内口一般采用水泥砂浆、石膏砂浆等抹灰指窗框下口；二次装修时，如果窗户内口为做窗套和窗台板，窗口内口可用窗台板和窗套收口；如果窗户安装时在洞口装修面完成后安装且装修完成面质量偏差较小，窗户安装完成后洞口与门窗框的间隙能控制在5~8mm，可切除溢出窗框平面的多于发泡胶，内外口直接采用硅酮密封胶收口。注：本工序由其他专业施工人员完成。

木塑副框批发-宣城木塑副框- 芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！