

## 金刚砂图片 金刚砂 昌达金刚砂

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 金刚砂图片 金刚砂 昌达金刚砂 |
| 公司名称 | 奎文经济开发区明润建材经销处  |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区东范家村工业园   |
| 联系电话 | 13258060001     |

## 产品详情

硬化耐磨面层应采用金属渣、屑、纤维或石英砂、金刚砂等，并应与水泥类胶凝材料拌和铺设或在水泥类基层上撒布铺设。

硬化耐磨面层采用拌和料铺设时，拌和料的配合比应通过试验确定；采用撒布铺设时，耐磨材料的散布量应符合设计要求，且应在水泥类基层初凝前完成撒布。

硬化耐磨面层采用拌和料铺设时，宜先铺设一层强度等级不小于M15、厚度不小于20ram的水泥砂浆，或水灰比宜为0.4的素水泥浆结合层。

金刚砂地坪材料施工步骤，具体总结如下。

- 1、已做水平的混凝土基面去除泌水、浮浆；
- 2、将设计用量的硬化剂地面材料60%均匀撒布在初凝的混凝土表面，完成第次撒布作业；
- 3、待硬化剂吸收一定水分变暗后，进行机械圆盘和机械镘抹作业，然后用长度大于模板宽度的铝型材进行刮平，同时用水平仪检测平整度；
- 4、紧接第次抹平后，进行第二次材料撒布作业40%。为保证材料撒布的均匀，施工人员应注意纵横交错撒料(例：第次撒料横撒，第二次撒料纵撒)；

5、待撒布均匀后，金刚砂工艺，再进行一遍与第次相同的抹平工作，然后再用平整度检测仪器进行地坪平整度确认；

6、使用机械镟抹或手工镟抹，完成表面抹光作业。

7、混凝土地台完成后，为防止其表面水分急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长，应在地台完成24h内用水或养护剂进行养护，养护方式采用浸水式或养护剂，如采用浸水式养护，应先把楼梯口等出入口地台用掺有防漏剂的水泥砂浆进行围拢，然后加约1.5cm深度的水进行浸水养护。

如果是新地板，您可以等待金刚砂耐磨地板完全涂层，然后直接在表面涂上环氧地坪漆。它可以按照过程完成;如果是金刚砂耐磨地板，不建议将旧地面用于环氧树脂。平，旧刚玉耐磨地板如果长时间使用，地坪金刚砂，有磨砂粉接地的的问题。您可以使用混凝土密封固化剂。通过增加耐磨基面的密度，可以提高整体强度和耐磨性，从而实现无尘和防滑。（水的防滑性增加30%），易于清洁，使用寿命长，维护成本低。环氧地坪是一种高强度，耐磨，金刚砂，美观的地板，没有接缝。它具有质地坚固，耐化学性好，防腐，防尘，维护方便等优点。

金刚砂图片-金刚砂-昌达金刚砂 由潍坊昌达建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊昌达建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为磨具、磨料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东金刚砂，山东金刚砂厂家，山东金刚砂价格的厂家，欢迎来电咨询。