

SATO佐藤MC K7101 SATO佐藤 平山贸易

产品名称	SATO佐藤MC K7101 SATO佐藤 平山贸易
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

SATO佐藤1709-30防水厨房计时器

SATO佐藤1709-30防水厨房计时器

SATO佐藤1709-30防水厨房计时器

SATO佐藤1709-30防水厨房计时器

特長

濡れた手でも操作できる防水タイマー(JIS C 0920 IPX4に準拠)です。

カウントアップ能、カウントダウン能、時計能、リピート能付です。SATO佐藤MC-K7101。

用途

調理中の時間管理に

薬品等の反応時間管理に

商品スぺク

仕様?規格

カウントダウン：10秒から99分50秒

カウントアップ：1秒から99分59秒

防水性：JIS C 0920 IPX4に準拠

時計能：12時間制

前回のセト時間を繰り返し使用できるリピート能付

池寿命：約1年(1日1回15秒アラーム使用時)

幅×奥行×高さ:77X11X79

2段階子音アラーム

吊り下げ用ヒモ付

計時：99分59秒

計時(秒)：1秒

幅(mm)：77

奥行(mm)：11

縦(mm)：79

横(mm)：77

厚さ(mm)：11

源：ボタン型アルカリ池(LR44)×1個(付属)

計時：10秒

材質

本体ABS樹脂

質量?質量単位

50 g

使用条件-

注意事項-

セト内容?付属品

吊り下げ用ひも×1本

取扱説明書×1部

造国中国

SATO佐藤SK-110TRH2-1数字温湿度计

SATO佐藤SK-110TRH2-1数字温湿度计

SATO佐藤SK-110TRH2-1数字温湿度计

SATO佐藤SK-110TRH2-1数字温湿度计

特長

簡単操作で温度・相対湿度を測定できます。SATO佐藤。

用途

温度、湿度を簡単に測定できます。SATO佐藤TM-100S。

生産、物流、研究発等の温湿度管理に。SATO佐藤SK-8900。

商品スペック

仕様・規格

プローブ長：20×224mm

温度小表示：0.1

湿度小表示：0.1%RH

測定温度範囲()：-10～60

測定湿度範囲(%RH)：20～98

温度小表示()：0.1

幅(mm)：70

奥行(mm)：26.5

高さ(mm)：168

湿度小表示(%RH)：0.1

源：単4乾池×2本(付属)

測定精度：温度±0.5 (15～35)、湿度±3%(15～25 、30～90%RH)

測定項目：温度、湿度

材質-

質量?質量単位

260 g

使用条件-

注意事項-

セット内容?付属品-

造国日本

SATO佐藤PC-7980GTI数字温湿度計

特長

中症暑さ指数を 5 段階で表示、季節性インフルエンザ指数を 3 段階で表示します。

設定したW B G T 値でアラームを鳴らす警報能付です。

今日と前日の高温度?湿度、低温度?湿度を表示します。

用途

工場?事所?日常生活等の中症とインフルエンザ予防に

中症W B G T 値と季節性インフルエンザ指数が見れる為、季節を選ばず年間を通して使用できます

商品スペック

仕様?規格

源：単4乾池 × 2本(付属)

小表示温度()：0.1

小表示湿度(%RH)：1%

測定温度範囲()：-9.9 ~ 50.0

測定湿度範囲(%RH)：20 ~ 90

測定項目：温度、湿度

高さ(mm)：120

奥行(mm)：17

幅(mm)：100

材質

A B S樹脂?アクリル樹脂

質量?質量单位

143 g

使用条件-

注意事項-

セト内容?付属品-

造国中国

SATO佐藤MC-K7101-SATO佐藤-平山贸易(查看)由郑州市平山贸易有限公司提供。郑州市平山贸易有限公司是从事“电动工具,气动工具,五金工具,防静电,焊接工具,仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：代经理。