

常熟餐饮不锈钢隔油池 上海仙圆不锈钢水箱厂

产品名称	常熟餐饮不锈钢隔油池 上海仙圆不锈钢水箱厂
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

隔油池的作用

为了保障排污管道的正常使用，餐厅必须使用隔油池。隔油池定期清理，才可以保证隔油池的正常使用。

油水分离器其工作原理:隔油池主要由两槽/三槽/四槽分别组成。当厨房排水流到槽时，杂物框将其中的固体杂物（菜叶等）截流除去。进入第二槽后，利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动。进入第三槽后，从物理装置净化流出，再经出水管收集排除。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚想上漂浮流动，餐饮不锈钢隔油池价格，始终浮在隔油池的第二槽内，经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理以去除乳化油及其他污染物。

=以便保温，防止隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。隔油是自然浮上分离装置，餐饮不锈钢小型隔油池，常用的隔油池有：平流式隔油池(API油分离器)，平行板式隔油池(PPI油分离器)和倾斜板式隔油池(CPI油分离器)。隔油池的出水油含量一般小于50 mg/L

上海仙圆不锈钢水箱制品厂是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业，上海仙圆以"创造仙圆，服务客户"为宗旨。上海仙圆的发展方针是：以技术为先导；质量为保证；对产品负责、对客户负责！为客户提供的产品，的服务是我们一直的追求。本厂生产的产品一直以来以选材优良、清洁卫生、造型美观、赢得了广大客户的信赖。组合式不锈钢水箱是原图S151（一）方型水箱及图集号92SS177装配式水箱的换代产品。广泛应用于建筑给水的调节、贮存、采暖系统的膨胀、凝结水箱。

=

隔油池的设计依据

- 1、食堂及餐厅的含油污水，常熟餐饮不锈钢隔油池，应该经过除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。
- 5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
- 6、隔油池应设活动盖板，进水管应考虑有疏通的可能。
- 7、隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

山海仙球实业有限公司是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业。上海仙球的发展方针是：以技术为先导；质量为保证；对产品负责、对客户负责！为客户提供的产品，的服务是我们一直的追求。本厂生产的产品一直以来以选材优良、清洁卫生、造型美观、赢得了广大客户的信赖。欢迎广大新老顾客来电咨询洽谈合作业务！

常熟餐饮不锈钢隔油池-上海仙圆不锈钢水箱厂由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂是一家从事“不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“仙圆不锈钢水箱,不锈钢隔油池,烟囱,栏杆,铁艺,防盗窗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使仙圆不锈钢水箱在不锈钢及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事不锈钢水箱，上海不锈钢水箱厂家，不锈钢生活水箱的厂家，欢迎来电咨询。