

私人影院装修怎么样 苏州欧朗 常熟私人影院装修

产品名称	私人影院装修怎么样 苏州欧朗 常熟私人影院装修
公司名称	苏州欧朗建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州吴中区碧水湾花园28幢
联系电话	15150165227

产品详情

家庭影院

音视频播放机

在市场上我们可以找到很多之如LD、录像机、VCD机或DVD机等。但作为现代家庭影院中使用的播放系统，有一部分LD、录像机、VCD机也算不上是其中的一部分。好像VCD机，常熟私人影院装修，其使用的VCD碟片为MPEG-1格式，图像被严重压缩，画质失真非常之大，根本不能说是影院效果。所以使用VCD机不能算是家庭影院播放系统中的音视频播放机。DVD机是现在普及也是组成家庭影院播放系统的基本配置。而不支持多声道播放的也不能算是组成家庭影院播放系统的音视频播放机。

AV功放

AV功放泛指多声道功率放大器。但多声道功放必需支持多的输入或多声道的解码输出才能叫AV功放。即基本也要支持杜比AC-3功放和DTS输出，这才能叫现代家庭影院播放系统组成部分中的AV功放。大部分中AV功放也带有杜比AC-3解码和DTS解码，私人影院装修生产商，也就是俗称的双解码。

影院隔声门与声闸

解决分隔墙隔声问题的同时，还要考虑观众厅进、散场门的隔声问题。

从安全防火意义上来讲，每一个观众厅都是一个防火分区，观众厅进、散场门也是该防火分区的一部分，也要求有一定的耐火性能。但从影院声学角度讲，每一个观众厅也都是一个密闭的声学分区，观众厅

进、散场门也是该分区的一部分，也应对声音的传播有一定的阻断作用。个别对影院建筑声学不甚了解的设计人员，对观众厅进、散场门不提任何声学要求，认为只要满足乙级防火门的消防规范与装饰效果就可以了。殊不知忽略了进、散场门的隔声要求，分隔墙做得再好也无济于事。进、散场门除了消防分区作用以及装饰效果以外，隔声性能也应该列入采购或制作的重要内容之中。

一般要求隔声门的隔声性能应达到35dB以上，即《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》中规定的 级隔声门标准。而一般的防火门离上述标准还有很大距离。在实际应用中，私人影院装修怎么样，不但设计人员要提出进、散场门的防火与隔声要求，在施工安装中，还要对安装质量进行必要的监督，尤其门缝的密封、构件的牢固等。

因为一樘门对声音的密封总会存在一定的缺陷，所以，一些设计单位就将声闸引入设计当中。声闸能非常有效地将进出通道的穿声现象隔断（或是减弱），有条件的场合使用得非常普遍。但是任何事物都有其正反两方面的因素存在，比如造价问题、场地空间问题等都对此有一定的限制。对于声闸，笔者认为没必要逢门就做，即便场地空间许可，还有一个造价的问题值得考虑。防火隔声门的采购价格与声闸制作成本是相对比较高的，为业主节约投资也是设计人员的责任。只要在隔声门关闭状态下，外界噪声不会对相应影厅产生超过允许的噪声值，就没必要安装声闸。

家庭影院通过地板应该如何正确智能家居影院装修布线?

- 1、如果用户愿意将线缆安装在地毯和地板下面，就可以在地板上打洞，将线缆沿着相应的管道植入，让线缆得到充分保护。
- 2、智能家居影院装修设计在水泥地上打洞，线缆按照路径隐藏着中方法对线缆地布置虽好，私人影院装修公司，但对房间的整体美观会产生比较大的影响，整体工程项目比较繁杂。如果用户觉得工程过于麻烦，那么就可以选择平板型线缆，这种线缆非常薄，厚度就像纸一样，如果安装在地板与地板之间，其厚度基本上可以忽略不计，用户根本不容易察觉，但采用这种方式布线有一个缺陷，就是布线上方地板不能放置太重的家具。
- 3、在地板上布线是常用的方式，通过墙壁布线也不失为一个好的选择。线缆可以安装在壁板、椅座等设备后面。

私人影院装修怎么样-苏州欧朗(在线咨询)-常熟私人影院装修由苏州欧朗建筑装饰材料有限公司提供。苏州欧朗建筑装饰材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。苏州欧朗带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！