## 主动防护网APS 025 主动防护网 主动网生产厂家越琪

产品名称	主动防护网APS 025 主动防护网 主动网生产厂家越琪
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

## 产品详情

将缝合绳的中间固定在每张网的上缘中点,从中点开始用一半缝合绳分别向左向右将网与支撑绳缠绕在一起,直到跨越钢绳网下缘中点,使左右侧的缝合绳端头重叠1.0m为宜,后用绳长将缝合绳与钢绳网固定在一起,绳长放在离缝合绳末端0.5m的地方。 4.7 格栅安装 (1)格栅铺挂在钢绳网的内侧,主动防护网,并叠盖在钢绳网上缘,用扎丝固定在网上。 (2)格栅底部沿斜坡向上敷设0.2~0.5m,将底部压紧。 (3)每张格栅叠盖10cm,每平方米在网上固定4处。

sns柔性防护网 柔性防护网系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌(加固作用),或将落石控制于一定范围内运动(围护作用)。 作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅(常称铁丝格栅)和TECCO高强度钢丝格栅(布鲁克网)匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,主动防护网APS-150,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。主动防护网主动防护网主动防护网主动防护网

主动边坡防护系统:主动防护网 采用钢丝绳锚杆或钢筋锚杆和支撑绳固定方式将金属柔性网覆盖在具有潜在地质灾害的坡面上,从而实现坡面加固或限制落石运行范围的一种防护网,简称主动网。主动边坡防护网简介: 主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌(加固作用),或将落石控制于一定范围内运动(围护作用)。 构造: 前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式,后者通过钢筋(可施加预应力)和/或钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式。 产品特性:

具有高柔性,护强度,易铺展性。适应任何坡面地形,安装程序标准化、系统化。

主动防护网主动防护网主动防护网 主动防护网APS-025-主动防护网-主动网生产厂家越琪由四川越琪科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。四川越琪科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为自然灾害防护产品具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!