

## 安徽惠美达服务周到 安庆挤塑板厂家

产品名称	安徽惠美达服务周到 安庆挤塑板厂家
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

### 产品详情

EPS板(又称苯板)是可发性聚板的简称。是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。b1级挤塑板容重参数：B1级挤塑板的氧指数为30-35，B1级的在28左右。容重在25-35公斤一个立方都是可以的，而B1级的基本接近35公斤。挤塑板自重轻、高强度，便于后期切割、运输，而且不容易破损、安装方便。

挤塑板粘接在建筑外墙的表面，能避免产生热，阻止了热的传递，大大提高了暖气、空调的利用率，从而大幅度降低能源的消耗。挤塑板适用范围：该系统适用于抗震建筑而不计其抗震的结构负载，可用于高层建筑、多层建筑及旧房节能改造。其中：寒冷地区、夏热冬冷地区的民用建筑的混凝土或砌体外墙外保温工程效果更好。挤塑板保温体系是由特种聚合胶泥、挤塑板、耐碱玻璃纤维网格布和饰面材料组成。

挤塑板的规格通常为：（长x宽x厚）150\*100\*2cm；200\*120\*2cm，一般厚度都为2cm，挤塑板厂家，厚的有2.5-3，很少超过这个厚度的了。EPS聚苯板泡沫是一种热塑性材料，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能优良的材料。挤塑板很大的特点是高热阻、低线性、膨胀比较低等性能，避免空气流动，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯百分

之八十的闭孔率，是目前建筑保温层的选择之一。

安徽惠美达服务周到-安庆挤塑板厂家由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！