

安徽氦气厂商 合肥特普特|稀有气体

产品名称	安徽氦气厂商 合肥特普特 稀有气体
公司名称	合肥特普特气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区环湖东路398号
联系电话	18956094188

产品详情

氦气在使用过程中应采取先进先出原则，用合适的手推车来移动容器，不能拉、滚动或滑动钢瓶，不要试图抓住气瓶的盖子来拎起它；应保证气瓶在使用的全过程中为固定状态，用一个减压调节阀或独立的控制阀安全地从气瓶内释放气体，单向阀来防止倒流；不要加热气瓶以使压力和排出量加大，如果使用者在操作气瓶阀时有困难，需停止使用。极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质，有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象，氦气厂商，不会腐蚀金属轮辋，延长了轮胎的使用寿命，也极大程度减少轮辋生锈的状况。由于氦气密度远小于空气（空气的密度为 1.29kg/m^3 ，氦气的密度为 0.1786kg/m^3 ），而且化学性质极不活泼，较氢气安全（氢气可以在空气中燃烧，可能会引起），氦气常用于飞船或广告气球中的充入气体。

氦气可用管道输送也可用运输式罐装容器直接输送，其罐装容器为 $1\text{L}\sim 30\text{m}^3$ 。液氦在工业上使用液氦运输贮槽或固定贮罐来运输和长期贮存，其容积一般 $100\sim 500\text{L}$ 。氦气惰性气体的一种，在血液中的溶解度较氮气低，因而其低于氮气，所以常将氦气与氧气混合，作为潜水员的呼吸用气体。对于还未使用的氦气瓶应保护好阀盖和输出阀的密封完好，将空瓶与满瓶分开存放。避免过量存储和存储时间过长，保持良好的存储记录。

氦气无腐蚀性，常温下可使用任何通用材料贮存，低温下主要采用铜、铝和不锈钢材质。可用气态和液态方式贮存。氦气一般用高压钢瓶包装，钢瓶颜色为灰色，标绿色“氦”字

，气态氮的充装应按照标准进行，中国包装贮运危险性分类：第2.2类不燃气体，中国危险货物包装标志。氮气应在通风良好、安全且不受天气影响的地方直立存储，存储温度不可高于52℃。存储区域内不应有可燃性材料并远离频繁出入处和紧急出口，没有盐或其他腐蚀性材料存在。

安徽氮气厂商-合肥特普特|稀有气体(图)由合肥特普特气体有限公司提供。合肥特普特气体有限公司位于合肥市蜀山区环湖东路398号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥特普特在化工产品中享有良好的声誉。合肥特普特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥特普特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。