

DL16 160机械密封 青海机械密封 三雨泵阀

产品名称	DL16 160机械密封 青海机械密封 三雨泵阀
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效原因分析：

在检查硬环表面时有四种迹象要注意：a、陶瓷环；b、热裂；c、刻痕；d、镀层的脱落。陶瓷环装配过紧是的主要原因，装配不当者也是一个较常见的原因。由于镀层材料与基体材料二者线胀速率不同，所以温度升高时，环表面会出现裂纹，司太立特合金尤为严重。在较的涂层材料中，钴基碳化钨不如镍基涂层。而对密封面进行冷却，能有效地防止热裂，残留在密封面上的固体微粒经常损坏表面，如磨削时砂轮上的砂粒就会损伤硬环表面，导致密封面打开或在密封面之间生成结晶物，而在重新研磨石墨环后，研磨料就会嵌入石墨环表面。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效的主要原因：

超差

正确的装配公差，对于安装机械密封是很必要的，轴（轴套）必须有合适的表面粗糙度和正确的尺寸，但制造者很少提供公差数据，DL16-120机械密封，这些数据对安装来讲都是很关键的。（依靠经验和常识）机械密封的尺寸精度及形位公差必须符合图纸要求，DL16-130机械密封，超差将会导致密封提前失效。当介质粘度高，润滑性能好，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，DL16-160机械密封，选用平衡式结构;压力>15MPa时，可选用串联式多端面密封。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，青海机械密封，一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。“机械密封”通常被人们简称为“机封”。

HBM1型机械密封符合DIN24960标准，为单端面、平衡型、任意旋向金属波纹管式密封，动环O形圈、柔性石墨圈不起补偿作用，因此波纹管移动没有阻力，适用于高温、高粘度介质。磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。适用范围：被密封介质：油、酸、碱等一般腐蚀液体。密封腔压力：当波纹管受外压时 2.5Mpa当波纹管受内压时 1.5Mpa密封腔温度：-20 ~400 线速度： 15m/s

DL16-160机械密封-青海机械密封-三雨泵阀由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司为客户提供“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件,水泵配件”等业务，公司拥有“三雨”等品牌，专注于密封件等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘立雨。