

## 宣城空调外机噪音治理 蓝鸥|合理

产品名称	宣城空调外机噪音治理 蓝鸥 合理
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

### 产品详情

针对局部噪声源使用防噪声隔音措施，就是使用消声装置将噪声源进行隔离和封闭，或者使用隔振装置避免噪声向外传播，空调外机噪音治理，从而做到设备隔音效果。对设备采取吸声措施，通过使用玻璃棉、矿渣棉、泡沫塑料、毛毡棉絮等多孔材料，在室内墙壁上装饰，或者制成吸声屏，从而达到隔音效果。水泵噪音治理工程的主要问题在隔离和控制振动上，所以在水泵噪声治理时，要将关键点放在隔离和控制振动上，采用主动隔振、隔声技术。其中水泵噪声治理水泵隔振，就是使用新型隔振器；而水泵噪声治理水泵隔声技术，就是在水泵上加隔音罩，同时加装进、排气。

具体降噪方案为：1、隔音办法：把产生噪声的配置或须要宁静的场地闭闭在一个小笛壅间中，使之与周围情况阻隔起没有，以抵达控制噪声转达的意图。如空压站的隔声室，窗户用双层玻璃，门窗用吸声质料饰面，周围用橡胶条密封，小型声源用隔声罩。2、吸音办法：利用吸声质料如玻璃棉、泡沫塑潦据矿渣棉、隔音毡、石棉绒、加气混凝土、木丝板、甘蔗板等装饰墙面或天花板，这些多孔质料可以吸取声波，抵达低落噪声强度的意图。吸声质料主要吸取反射声，对从声源直接宣告的直达声作用甚微，对高频噪声比对低频噪声有效。低频噪声可选用共振吸声的办法，用多孔板做吸声墙面。这些办法均能得到较优的吸声作用。

沥青防潮对墙面举走沥青防潮可以坚决鞣阱单调并可以制止冷凝水对吸音质料吸音功效的

影响。防潮沥青通常选用10号或30号煤油沥青加入特定的溶剂制成，在找平层单调后施工，施工办法可用喷涂或涂刷，需求薄而匀称，不得有空缺、麻点或气泡。沥青防潮层涂刷后肯定要富裕晾置单调。沥青防潮层的涂刷厚度应控制在2mm以内，施工墙面要\*\*\*\*被沥青掩饰，沥青层单调水平以不粘手为准则。

宣城空调外机噪音治理-蓝鸥|收费合理由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。蓝鸥环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！