

池州银浆 导热银浆 合肥旭阳

产品名称	池州银浆 导热银浆 合肥旭阳
公司名称	合肥旭阳铝颜料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号
联系电话	18955139431 18955139431

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥旭阳铝颜料有限公司

储存温度为15-40 ° C。避免直接暴露于阳光，雨水或高温下。确保持存温度不低于15 ° C（冬季或周围温度等于或低于10 ° C时应格外注意）。在一定条件下的运输和存储过程中，过度的颠簸和振动可能会导致铝和溶剂成分的部分分离。因此，在使用过程中请勿高速搅拌，以免损坏薄片状银。铝银浆主要用于汽车涂料、弱电塑料涂料、金属工业涂料、船舶涂料、耐热涂料、屋顶用涂料等。

铝银浆是一种颜料，它是经过特殊加工工艺和表面处理，低温银浆，使得铝片表面光洁平整边缘整齐，导热银浆，形状规则，粒径分布集中，与涂料体系匹配性优良。铝银浆其特点是铝片表面光滑平整，池州银浆，粒度分布集中，形状规则，具有优异的光反射能力和金属光泽，与透明彩色颜料混合使用，漆膜具有明显的“随角异色效应”，装饰效果非常华丽美观。按照溶剂型铝银浆的分类来看，铝银浆一般分为漂浮型铝银浆和非浮型铝银浆两种。这种叫法也自然而然的延续在水性铝银浆上面了。

铝银浆主要用于汽车涂料、弱电塑料涂料、金属工业涂料、船舶涂料、耐热涂料、屋顶用涂料等。铝银浆粒径划分上面的问题：一般情况下国内很多水性铝银浆所标的粒径大小都是国内的一个通俗叫法，并不像国外的水性铝银浆的粒径都是按照粒径分析仪的检测结果进行标注的。当一种含铝银浆的涂料系统需要加入金属催干剂时，对非浮型铝银浆而言，只有不会与铝鳞片表面上的脂肪酸反应的催干剂方可使用，建议选用钴、锆、锰催干剂。

池州银浆-导热银浆-合肥旭阳(推荐商家)由合肥旭阳铝颜料有限公司提供。合肥旭阳铝颜料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥旭阳——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号，联系人：樊经理。