磐安阻燃挤塑板 驰隆保温材料欢迎惠订 挤塑板阻燃挤塑板

产品名称	磐安阻燃挤塑板 驰隆保温材料欢迎惠订 挤塑板阻燃挤塑板
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

产品详情

金华驰隆保温材料有限公司主要产品：XPS挤塑板、b1级挤塑板、阻燃挤塑板、保温材料生产及销售。

EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统性能比较：

表面平整度：XPS板表面的平整度取决于生产原料及生产设备，使用原生料的xps板，阻燃挤塑板厂，表面的平整度远远高于现有的使用二次回收料的xps板，在使用过为保证墙面的平整度，在使用中，错缝粘接已经作为新型技术得到推广，在xps板表面使用耐碱网格布，用锚固件固定后，在使用专门的抹面砂浆处理后，墙面的平整度要远远强于过去使用EPS系统。

3、抗压性。地暖保温板要承受混凝土以及地板和地板上活动荷载的压力，抗压能力好就不会出现沉降变形，导致混凝土填充层和地板出现裂缝。压缩强度表现了材料抵抗压缩载荷而不失效的能力，压缩强度越高，抗压性能越好，阻燃挤塑板生产厂家，按照规定，地暖挤塑保温板压缩强度不应低于200kPa。

4、吸水率。劣质的地暖保温板含有杂质，磐安阻燃挤塑板，无法形成闭孔结构，在潮湿环境下极易滋生霉菌，直接危害室内的生活环境，危害人体健康。吸水率表示物体在正常大气压下吸水程度的物理量，吸水率越低表明产品强度越大，越不容易吸收水分，按照规定，地暖挤塑版的吸水率不应大于1.5%。需要说明的是，挤塑板阻燃挤塑板，所有不符合的产品都是不合格产品，请用户切勿购买，好的品牌一定是符合且优于的。

金华驰隆保温材料有限公司主要产品：XPS挤塑板、b1级挤塑板、阻燃挤塑板、保温材料生产及销售。

优点一：保温隔热性强

挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，据监测数据显示，挤塑板结构的闭孔率高，形成真空层

，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久性与稳定性。

优点二：抗压性强

由于挤塑板的特殊结构，其抗压强度高、抗冲击性强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地暖工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及汽车展厅等领域。

磐安阻燃挤塑板-驰隆保温材料欢迎惠订-挤塑板阻燃挤塑板由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前驰隆保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。驰隆保温材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰隆保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。