

葫芦岛304带颈平焊法兰 源科管道低

产品名称	葫芦岛304带颈平焊法兰 源科管道低
公司名称	河北源科管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县工业区
联系电话	18931700594 18931700594

产品详情

ASME B16.47大口径法兰属于精密锻造方法生产法兰，该种锻造较普通砂型锻造组织要细很多，质量提高不少，不易出现组织疏松、气孔等问题。ASME B16.47大口径法兰密封面由一凹面和一凸面组合而成，垫片放置在凹面内。其适用的垫片有：各种非金属平垫、包覆垫、金属包垫、缠绕垫片、金属波形垫、金属平垫、金属齿形垫。与平面法兰相比凹凸面法兰中垫片不易被挤出，装配时便于对中，工作压力范围比平面法兰宽，用于密封要求较严的场合。但对于操作温度高，封口直径大的设备，使用该种密封面时，304带颈平焊法兰，垫片仍存在被挤出的可能。

法兰的冷锻是在低温锻造时，法兰的尺寸变化很小。在700 以下锻造，氧化皮形成少，而且表面无脱碳现象。因此，只要变形能在成形能范围内，冷锻容易得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温度和润滑冷却，700 以下的温锻也可以获得很好的精度。冷模锻、冷挤压、冷墩等塑性加工的统称。冷锻是对物料再结晶温度以下的成型加工，是在回复温度以下进行的锻造。生产中习惯把不加热毛坯进行的锻造称为冷锻。冷锻材料大都是室温下变形抗力较小、塑性较好的铝及部分合金、铜及部分合金、低碳钢、中碳钢、低合金结构钢。冷锻件表面质量好，尺寸精度高，能代替一些切削加工。冷锻能使金属强化，提高法兰的强度。

承插焊法兰

Socket Welding Flange

承插焊法兰密封面形式:突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

材质:碳钢(Carbon Steel):ASTM A105 , 20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1 , LF2 CL1/CL2 , LF3 CL1/CL2、 ASTM A694 F42 , F46 , F48 , F50 , F52 , F56 , F60 , F65 , F70;

合金钢(Alloy Steel):ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、 A182F12、 A182F11、 16MnR、 Cr5 Mo、 12Cr1MoV、 15CrMo、 12Cr2Mo1、 A335P22、 St45.8/ 、 35CrMoV、 45CrMo等

制造标准:ANSI B16.5、GB/T9117.1-2000-GB/T9117.4-200等

葫芦岛304带颈平焊法兰-源科管道价格低由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科管道制造有限公司为客户提供“保温管道,防腐管件,弯头,三通,大小头,管帽,法兰,承插管件”等业务,公司拥有“源科”等品牌,专注于弯头等行业。 ,在河北省盐山县工业区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:高经理。同时本公司还是从事抗硫管件,抗硫弯头,河北源科抗硫三通的厂家,欢迎来电咨询。